

Wandcontactdoos met randaarde met aardlekschakelaar

Artikelnummer 1246-3120-EWB-53-STR-4



Productbeschrijving

4x stopcontact met interne aardlekschakelaar voor het opladen van accu's.

- Met verhoogde aanraakbeveiliging.
- Beschermd tegen water.
- Opbouw SCHUKOMAT volgens VDE 0664
- 2-polig uitgeschakeld (P,N)
- Zonder PE-bewaking.
- Nominale reststroom 30 mA.
- Netfrequentie: 45...60 Hz
- Met uitgangsklemmen voor aansluiting en beveiliging van nageschakelde wandcontactdozen met aardingspen CEBEC.
- Nominale spanning: 230 V~
- Nominale stroom: 16 A
- Beschermingsklasse apparaat: IP 44
- Temperatuurbereik apparaat: -25 °C - 40 °C
- Beveiligingsmaatregel conform VDE 0100, kan worden geverifieerd of getest met bijvoorbeeld het Profitest 0100S-testapparaat.
- Aansluitklemmen goedgekeurd als aansluitklemmen volgens VDE 0620-1.
- Wandcontactdoos met randaarde Safety+ met jaloezie (verhoogde aanrakingsveiligheid volgens VDE 0620)
- RAL-kleurnummer: 7035

Afmetingen

Meer foto's