

# 3er 3x1 roestvast stalen opbouwbriefvenbus BASIC Plus 382XA AP - RAL naar keuze | 100 mm diep | Kleur naar keuze | met 3 brievenbussen (1x3) | Nauwsluitende panelen met montagerail

Artikelnummer 382XA-3S-100



## Productbeschrijving

### 3er 3x1 roestvast stalen opbouwbriefvenbus BASIC Plus 382XA AP - RAL naar keuze

Hoogwaardige opbouwbriefvenbus voor 3 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De complete opbouwbriefvenbusinstallatie is gemaakt van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbusinstallatie tot onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos inleggen, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbriefvenbusinstallatie.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig. Het brievenbusstelsel is voorbereid voor een ongecompliceerde complete installatie, zodat er geen tijdrovende wandmontage van afzonderlijke dozen nodig is.

- 3-delige opbouwbriefvenbusinstallatie met brievenbussen van roestvrij staal V2A, poedercoating in RAL-kleur.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuk in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Incl. zijbekleding + regenkap van V2A roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur.
- Voor wandmontage incl. montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

#### Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.

## Productkenmerken

|                               |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                  | BASIS                                                                                                                                                                         |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal &gt; 10 liter                                                                                                                                                         |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                                                                                                                                                                   |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301                                                                                                                                                    |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                                                                                                                                                                      |
| <b>Type montage</b>           | Opbouw                                                                                                                                                                        |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 3 brievenbussen                                                                                                                                                           |

## Afmetingen

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>  | 330,0                                                           |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>      | 355,0                                                           |
| <b>Volume in liter</b>                    | 12,0   17,0                                                     |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>       | 35,0                                                            |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>      | 325,0                                                           |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b> | 990,0                                                           |
| <b>Diepte in mm</b>                       | 100,0   150,0                                                   |
| <b>Gewicht in kg</b>                      | 18                                                              |
| <b>Leveringstoestand</b>                  | Systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd |

## Meer foto's



