

4-delige roestvast stalen hekbrievenbus BASIC Plus 382XZ met belkast - RAL naar keuze - uitneembaar vanaf de achterkant | Kleur naar keuze | Centrum | met 4 brievenbussen

Artikelnummer 382XAZ-4-SP-M



Productbeschrijving

4-delige roestvrijstalen hekbrievenbus BASIC Plus 382XZ met belbox voor intercomsysteem - RAL naar keuze - uitneembaar aan de achterkant

Hoogwaardige hekbrievenbus voor 4 partijen met belbox voor intercomsysteem (optioneel camera) van Briefkasten Manufaktur. Post wordt aan de voorkant ingevoerd, bewoners kunnen de post aan de achterkant verwijderen. De brievenbus kan aan uw hekwerk bevestigd worden met de optionele spijlenmatbevestiging, indien hier niet voor gekozen wordt dient de brievenbus door uw hekwerkbouwer gemonteerd en geperforeerd te worden. De complete hekbrievenbus is gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische paalhouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze roestvrijstalen brievenbus.

De brievenbussystemen van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **4-poots afrasteringsbox van roestvast staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur.**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuklen in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder voor elke partij.
- Incl. zijbekleding + regenkap van roestvrij staal V2A, poedercoating in RAL-kleur.
- **Intercombel van roestvrij staal V2A, poedercoating in RAL-kleur.**
- Intercomgat met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet meegeleverd). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het naamplaatje is inkepingbestendig en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Geschikt voor hekmontage, bevestigingsgaten moeten door de klant worden voorzien. Optioneel met staafmathouder.

Belangrijke informatie

Vorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIC
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Type montage	Hek
Item terugtrekken	Achterkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Diepte in mm	100,0 + 24,0 Regendak
Gewicht in kg	19
Leveringstoestand	Systeem wordt voorgeassembleerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Meer foto's





