

# 6-delige 2x3 brievenbusinstallatie vrijstaand Design BASIC 381 ST-R - RAL 9016 verkeerswit | RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat | 100 mm diep | met 6 brievenbussen (3x2)

Artikelnummer 381-9016-6W-100



## Productbeschrijving

### 6 brievenbussysteem, vrijstaand, horizontaal Design BASIC 381-9016 - RAL 9016 verkeerswit naar keuze met regenkap

Moderne vrijstaande brievenbus voor 6 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat, de staanderelementen zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken dit brievenbussysteem tot onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos inleggen, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **6-post brievenbus van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat.**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpleppen met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Inclusief nauwsluitende regenhoes voor optimale bescherming tegen weersinvloeden.
- De staanderelementen zijn gemaakt van 42,4 mm V2A roestvrij staal 1.4301, gepolijst voor schroefmontage of plaatsing in beton.

#### Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klacht.

## Productkenmerken

<b>Basismateriaal</b>	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
<b>Serie</b>	BASIS
<b>Aantal brievenbussen</b>	met 6 brievenbussen
<b>Enkele doos per volume</b>	Normaal &gt; 10 liter
<b>Naametikettering</b>	Naamplaatje
<b>Type montage</b>	Vrijstaand
<b>Item terugtrekken</b>	Voorkant
<b>Oppervlak/kleur</b>	Grond, RAL 9016 verkeerswit

## Afmetingen

<b>Hoogte van individuele doos in mm</b>	330,0
<b>Breedte van enkele doos in mm</b>	355,0
<b>Volume in liter</b>	12,0   17,0
<b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>	35,0
<b>Breedte van lettersleuf in mm</b>	325,0
<b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>	660,0
<b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b>	1065,0
<b>Totale hoogte in mm</b>	1200,0   1500,0 + 70,0 Aangebouwd regendak
<b>Totale breedte in mm</b>	1245,0
<b>Diepte in mm</b>	100,0   150,0
<b>Gewicht in kg</b>	38
<b>Leveringstoestand</b>	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

## Meer foto's



