

Veiligheidsbrievenbus type 184 + doorvoersleuf - gepolijst roestvrij staal

Artikelnummer 584



Productbeschrijving

Veiligheidszuilbrievenbus type 184 met doorvoergleuf - gepolijst roestvrij staal

De veiligheidsbrievenbus type 184 is een hoogwaardige zuiloplossing van gepolijst roestvrij staal V2A (1.4301) met een geïntegreerde doorvoergleuf. Hij werd speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik in veiligheidsrelevante omgevingen zoals banken, spaarbanken of financiële instellingen. Dankzij de solide constructie, precieze afwerking en geavanceerde beveiligingsmechanismen voldoet deze brievenbus aan de hoogste eisen op het gebied van bescherming, duurzaamheid en functionaliteit.

De brievenbuszuil is volledig gemaakt van massief roestvrij staal en heeft een materiaaldikte van 5 mm aan de voorkant en 2,5 mm aan de behuizing. Deze robuuste constructie biedt een hoge weerstand tegen inbraakpogingen, sabotage en invloeden van buitenaf. De uitnamedeur opent van links naar rechts en is voorzien van tandplaten en stalen pinnen om ongeoorloofde verwijdering van de post betrouwbaar te voorkomen.

De doorvoersleuf heeft een extra conus aan de binnenkant en een scharnierende hark die het vrijwel onmogelijk maakt om geplaatste documenten eruit te trekken. Dit zorgt voor een veilige bezorging van gevoelige documenten - ideaal voor banken en instellingen met hoge veiligheidseisen. Met een gewicht van ongeveer 41 kg biedt de brievenbus ook een uitstekende stabiliteit en inbraakweerstand.

Hoewel het klassieke overschrijvingsbewijs tegenwoordig minder vaak wordt gebruikt, blijft de behoefte aan veilige verzendopties voor fysieke documenten bestaan. Bank en financiële instellingen gebruiken het type 184 voor het veilig versturen van formulieren, contracten, autorisaties of sleutelsets - vooral buiten openingstijden of in selfservicezones.

Typische toepassingsscenario's zijn

- **Banken en spaarbanken:** Veilig posten van vertrouwelijke documenten of formulieren in beschermde buitengebieden. De solide roestvrijstalen constructie voorkomt geknoei na plaatsing.
- **Financiële afdelingen of geldtransportcentra:** Het overhandigen van sleutels, formulieren of documenten met verhoogde veiligheidseisen.
- **Kantoren met toegang voor klanten:** Ideaal voor filialen die buiten kantooruren een beveiligd afgiftepunt voor documenten willen bieden.

Ontwerp en kwaliteit

Het **gepolijste roestvrijstalen oppervlak** geeft de brievenbus een hoogwaardige, tijdloze uitstraling en maakt hem bovendien weerbestendig en eenvoudig te reinigen. De heldere vormtaal past harmonieus in de moderne bankarchitectuur en benadrukt het professionele karakter van elk interieur.

Dankzij de productie in Duitsland combineert type 184 **traditioneel vakmanschap** met **ultramoderne metaaltechnologie**. Het resultaat is een duurzaam, functioneel en veilig product dat jarenlang betrouwbaar zal werken, zelfs bij intensief gebruik.

Functie en kenmerken

- Materiaal: Roestvrij staal V2A (1.4301), gepolijst
- Materiaaldikte: 5 mm (voorkant) / 2,5 mm (behuizing)
- Invoergoot: met overbrengrsleuf, extra binnenconus en scharnierende hark
- Insteekformaten: tot DIN B4
- Uitneembeveiliging: tandplaten en stalen pennen om ongeoorloofd uitnemen te voorkomen
- Slot: ABUS profiel-halfcilinder 30/10, verwisselbaar (bijv. voor sluitsystemen)
- Gewicht: ca. 41 kg
- Installatietype: vrijstaand met verborgen vloermontage

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.

Productkenmerken

Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Oppervlak/kleur	Grond

Afmetingen

Volume in liter	45
Hoogte van lettersleuf in mm	tot 40,0
Breedte van lettersleuf in mm	260,0
Totale hoogte in mm	1200,0
Totale breedte in mm	340,0
Diepte in mm	250,0
Gewicht in kg	41
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Meer foto's

