

Opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP met brievenbus en krantenvak - roestvrij staal RAL 7016 antracietgrijs | BI-Kleur VA gepolijst | RAL 7016 antracietgrijs

Artikelnummer 382A-7016VA-1-SP-ZF



Productbeschrijving

Opbouwbriefvenbus design BASIC 382A AP met belbox & krantenvak - roestvrij staal RAL 7016 antracietgrijs

Hoogwaardige opbouwbriefvenbus gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL-kleur fijnstructuur mat, de klep is gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, rubberen stootranden voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze brievenbus. Deze brievenbus is gemakkelijk schoon te maken en robuust.

Het ontwerp van je entree wordt perfect als je hem combineert met het zelfklevende roestvrijstalen huisnummer (niet inbegrepen, zie accessoires).

- **Opbouwbriefvenbus met brievenbussen van verzinkt plaatstaal, poedercoating in RAL-kleur fijnstructuur mat**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Krantenvak, aan beide zijden open, gemaakt van V2A roestvrij staal, gepolijst. Afmetingen: 355x100x100mm.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Insteekformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, grote brieven passen hier ook in zonder te kreukelen.
- Roestvrijstalen klep, gepolijst met geluidsabsorberende rubberen buffers voor zeer stil posten.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder.
- Incl. zijbekleding + regenkap van V2A roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).
- **Intercombelgedeelte van verzinkt plaatstaal, poedercoating in RAL-kleur fijnstructuur mat.**
- Spraakperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen in de levering). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het typeplaatje is indruk- en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Functies	Krantenrek, Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	530,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	12

Meer foto's



