

DoorBird D2100E video intercom systeem voor toegankelijkheid

Artikelnummer BML-9810-VI11-3-EKD



Productbeschrijving

DoorBird IP Video deurintercom D2100E met module voor toegankelijkheid en hoorlus (DIN 18040) en geïnstalleerde oproep-toets.

+++ Brievenbus met dempingselementen voor de inwerpklep

Image not found or type unknown



Open API

- Lokale interface voor integratie in providers van derden en SIP-systemen

Video- en audio-oproep

- Op smartphones en tablets (iOS, Android) of vaste telefoons (SIP)

Slimme overdrachtsmodus (STM)

- Audio-/video-overdracht in realtime, geoptimaliseerd voor mobiele apparaten via WLAN, 3G, 4G, 5G

Smart Home & ONVIF-compatibel

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro en nog veel meer.

Aangepaste schema's en actieplannen, bijv:

- RFID-kaart "abc" heeft alleen toegang op woensdag van 9 tot 11 uur.
- 4D bewegingsdetector schakelt de buitenlamp in tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends

Automatische deuropener

- Voor gebruik in kantoor- en praktijkomgevingen

Gratis cloud-opname

- Kan optioneel worden geactiveerd voor bezoekersgeschiedenis

Geofencing

- Automatische poort- en deuropening bij thuiskomst

Inbraakpreventie

- Voorkomt meer inbraken dan een alarmsysteem

Pakketten ontvangen op elk moment

- Stuur de pakketvervoerder naar de burens of open bijvoorbeeld de garagedeur via de smartphone

Nachtzicht

- Met 12 IR LED's

Lichtsensoren

- Voor nachtzichtmodus

Bewegingssensor met 4D-technologie

- Afstand tot 10 m instelbaar via app (interval: 1 m)

HDTV-video

- Ultrabreedhoek, hemisferische lens, 180°

Echo- en ruisonderdrukking (AEC, ANR)

RFID-lezer

- Kan op afstand worden geconfigureerd via app (bijv. tijdvenster)

Oproepknop

- Met verlicht naamplaatje

Eenvoudige aansluiting op het netwerk

- Aansluiting via netwerkkabel of beldraad (met 2-draads transformator) op RJ45-aansluiting (PoE, netwerkgegevens)

Twee vrij configureerbare bistabiele schakelrelais

- Twee deuren of poorten kunnen worden aangestuurd via app
- Status configureerbaar via app: tijdelijk of permanent schakelen

Geïntegreerde module voor toegankelijkheid

- Statusweergave met drie pictogrammen (1e belknop, 2e bel en 3e deuropening via geïntegreerd relais)
- Akoestisch signaal wanneer de belknop wordt ingedrukt
- Hoorlus voor draadloze overdracht van het geluidssignaal van het deurstation naar het compatibele hoortoestel van de bezoeker
- Voldoet aan DIN 18040 (DE), ÖNORM B1600 (AT), SIA 500 (CH) en artikel 4 (FR) voor barrièrevrij bouwen bij professionele installatie