

6er 2x3 opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP - roestvrij staal RAL 7016 antracietgrijs | 150 mm diep | BI-Kleur VA gepolijst | RAL 7016 antracietgrijs | met 6 brievenbussen (2x3) | Batterij-installatie (zonder dak en panelen)

Artikelnummer 382A-7016VA-6S-150



Productbeschrijving

6er 2x3 opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP - roestvrij staal RAL 7016 antracietgrijs

Hoogwaardige opbouwbriefvenbus voor 6 partijen made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

De opbouwbriefvenbus is gemaakt van verzinkt staal, met poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, de klep is gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbusinstallatie onze topper. Dit opbouwbriefvenbussysteem wordt gekenmerkt door een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, rubberen stootranden voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- 6-punts opbouw brievenbussysteem met brievenbussen van gegalvaniseerd plaatstaal, poedercoating in RAL antracietgrijs 7016 fijne structuur.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuk in.
- Roestvrijstalen inwerpkleppen, gepolijst met geluidsabsorberende rubberen buffers voor een stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.

Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	990,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	36
Leveringstoestand	Systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Meer foto's



