

elo 43 inch open frame aanraakscherm 4363L

Artikelnummer 611-4363L



Productbeschrijving

elo 43-inch touchscreen met open frame

De 4363L 43-inch full HD open frame van Elo met zijn ultramoderne slanke formaat maakt eenvoudige integratie in behuizingen en kiosken mogelijk. Van kiosken voor zelfbestellingen en zelfkassa's tot industriële bedieningen, controlepanelen voor fabrieksruimtes en bewegwijzeringsoplossingen, de commerciële interactieve schermen van Elo bieden de veelzijdigheid om aanraakmogelijkheden aan uw oplossing toe te voegen.

Ontworpen voor eenvoudige integratie, monteert de 4363L touchscreen monitor in liggend, staand of liggend formaat voor optimale flexibiliteit bij het integreren in elk balie-, kiosk- of kastontwerp.

Plaats uw touchscreen achter een extra beschermingslaag: Voor installaties die specifieke IP-classificaties of bescherming tegen vandalisme en veeleisende omgevingen vereisen, bieden Elo TouchPro PCAP-schermen een uitstekende aanraakrespons met capacitieve reactantie. Dankzij de capacitief reagerende touch kan het scherm achter een glazen front tot 6 mm dik of een plastic front tot 3 mm dik worden gemonteerd om een volledig gesloten kiosk te creëren.

Briljant, interactief TouchPro® PCAP-scherm: De 63-serie biedt ontspiegelde of wrijvingsarme modellen met randloos glas en tot 40 gelijktijdige aanrakingen voor een verbeterde, tablet-achtige ervaring.

NIEUW VOOR EEN SPECIALE PRIJS%.

Technische specificaties

Kleur behuizing:	Zwart
Contrastverhouding:	4000:1
Beeldscherm diagonaal:	42,5 inch diagonaal, actieve matrix TFT LCD (LED)
Actief gebied:	37,04" x 20,84" / 940,86 mm x 529,254 mm
Oppervlaktebehandeling:	Anti-wrijving
Touch-gebruikersinterface:	USB
Bezel:	Zonder rand
Helderheid (gemiddeld):	LCD-paneel: 450 cd/m ² TouchPro PCAP: 387 cd/m ²
Kleuren:	8-bits (16,7 miljoen)
Resolutie:	1920 x 1080 @ 60hz
Totale responstijd (typisch):	8 msec
Ingangsspanning:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik (gemiddeld):	AAN (monitor + AC/DC-adapter): 51 W UIT (monitor + AC/DC-adapter): 0,61 W UIT (monitor + AC/DC-adapter): 0,20 W
Bedrijfstemperatuur:	Staand/landschap: 0°C tot 40°C / 32°F tot 104°F Desktop: 0° C tot 35° C / 32°F tot 95°F
Opslagtemperatuur:	Staand/landschap: -20°C tot 60°C / -4°F tot 140°F Desktop: -20° C tot 60° C / -4° F tot 140° F
Vochtigheid:	Bedrijfstemperatuur: 20% tot 80% Opslag: 10% tot 90% (38,7? max. natte bol thermometertemperatuur)
MTBF:	50.000 uur, bewezen

Afmetingen

Breedte in mm	999,3
Hoogte in mm	587,5
Diepte in mm	66,2
Gewicht in kg	10,2