

17er 3x6 RVS opbouwbriefvenbus BASIC Plus 382XA AP - RAL naar keuze | 150 mm diep | Kleur naar keuze | Nauwsluitende panelen met montagerail | met 17 brievenbussen

Artikelnummer 382XA-17W-150



Productbeschrijving

17er 3x6 roestvrij stalen opbouwbriefvenbus BASIC Plus 382XA AP - RAL naar keuze

Hoogwaardige opbouwbriefvenbus voor 17 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De complete opbouwbriefvenbusinstallatie is gemaakt van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbusinstallatie tot onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos inleggen, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbriefvenbusinstallatie.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig. Het brievenbusstelsel is voorbereid voor een ongecompliceerde complete installatie, zodat er geen tijdrovende wandmontage van afzonderlijke dozen nodig is.

- 17 Opbouw brievenbusstelsel met brievenbussen van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuk in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Incl. zijbekleding + regenkap van V2A roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur.
- Voor wandmontage incl. montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 17 brievenbussen
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	990,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	2130,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	81
Leveringstoestand	Systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Meer foto's



