

12-delige roestvast stalen inbouwbriefbus BASIC Plus 382XU UP met beldoos aan de zijkant - RAL naar keuze | Links | 100 mm diep | Kleur naar keuze | met 12 brievenbussen

Artikelnummer 382XU-12-SPS-100-L



Productbeschrijving

12-punts inbouwbriefbus BASIC Plus 382XU UP van roestvrij staal met beldoos aan de zijkant - RAL naar keuze

Moderne inbouwbriefbus voor 12 partijen - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De briefbus is volledig gemaakt van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze inbouwbriefbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbriefbus. Het inbouwframe van V2A-roestvrij staal is voorzien van een schuimrubberen afdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De briefbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **12-vaks inbouwbriefbusinstallatie geheel van roestvast staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL-kleur**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreukelen in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- Grote capaciteit dankzij optionele briefbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- **Briefbus van roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL-kleur fijnstructuur mat.**
- Spraakperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet meegeleverd). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - Het typeplaatje is indruk- en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Afdekraam van roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.

Vorbereitung camera- of oproeppost

We raden aan om de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding van camera's en intercoms van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen. De voorbereiding omvat geen eindapparaten, maar alleen het aanbrengen van schroefbevestigingen, boorgaten en perforaties. Zodat je je eindapparaat zonder problemen kunt monteren.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de briefbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de briefbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	12 knoppen
Functionies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Inbouw
Aantal dozen	met 12 brievenbussen

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1040,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1640,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	52
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Meer foto's





