

Gira videobesturing REG 128800

Artikelnummer 128800



Productbeschrijving

Video REG-besturing

Besturing voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.

- Voeding van de tegen ompoling beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Via het videomanagementapparaat kunnen maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's worden bestuurd door het videobesturingapparaat (5 videodeurstations en 10 DCS-cameragateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het videobesturingapparaat van stroom kunnen worden voorzien. De andere kleurencamera's moeten elk met hun eigen stroomvoorziening voor deurcommunicatie worden gebruikt.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor het programmeren van het systeem en de deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een standaard elektrische sluitplaat.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een elektrische sluiters met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Technische gegevens

Nominale spanning primair: 230 V AC, 50 Hz

Nominale spanning secundair: SELV 26 V DC ± 2 V

Nominale secundaire stroom: 700 mA continue belasting, 1,15 A piekbelasting (max. 5 s), overbelastingsbeveiliging vanaf 900 mA

Schroefklemmen: 0,6 mm tot 2,5 mm²

Uitgang deuropener: 12 V AC, 1,1 A / ED 25

Relaisuitgang: 250 V AC, 2 A

Kabellengte van camera tot verste TFT-scherm: max. 100 m

Totale kabellengte in audio-only modus: zie audiobedieningsunit 128700

Afmetingen: REG-apparaat met 8 TE

Temperatuurbereik: -5 °C tot +45 °C

Beschermingsklasse: IP 20

Opmerkingen

- Het videobesturingsapparaat is bedoeld voor installatie in de onderverdeelprijsplaat, niet voor standaard opbouwverdelers.
- Als de topologie van de videobekabeling is ontworpen als een spurkabel, is de videooverdeler ook vereist.
- In combinatie met de DCS TC-gateway is de voeding voor deurcommunicatie vereist.
- Met het videobesturingstoestel is het mogelijk om deurcommunicatiesystemen met maximaal 70 audiogebruikers op te zetten (bijv. 1 x inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstation opbouw).

Afmetingen

Breedte in mm 144 (8TE)

Hoogte in mm REG

Diepte in mm 65,0

Gewicht in kg 0,2