

4er 2x2 opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP met krantenvak - roestvrij staal RAL 7016 antracietgrijs | BI-Kleur VA gepolijst | RAL 7016 antracietgrijs | met 4 brievenbussen

Artikelnummer 382A-7016VA-4-ZFVA



Productbeschrijving

4er 2x2 opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP met krantenvak - roestvrij staal RAL 7016 antracietgrijs

Hoogwaardige opbouwbriefvenbus voor 4 partijen made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016 fijnstructuur mat, de krantenvakken & inwerpkleppen zijn gemaakt van roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een dubbelzijdige inwerpklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze brievenbus. Deze hoogwaardige opbouwbriefvenbus is alleen bij ons verkrijgbaar.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig.

- 4-delig opbouwbriefvenbussysteem met brievenbussen van verzinkt plaatstaal, poedercoating in RAL antracietgrijs 7016 fijne structuur.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreukelen in.
- Inwerpkleppen gemaakt van V2A roestvrij staal, gepolijst met geluidsabsorberende rubberen stootbuffers voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder per brievenbus.
- Krantenvakken, aan beide zijden open, gemaakt van V2A roestvrij staal, gepolijst. Afmetingen: 355x100x100mm.
- Incl. regenkap gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL antracietgrijs 7016 fijne structuur.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.

Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Functionies	Krantenrek
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	860,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	28
Leveringstoestand	Systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Meer foto's



