

2 x Ultra opbouw videodeurstation incl. 1210A voedingseenheid & 2x LS8741 Wifi huisstation - complete set - RAL naar keuze

Artikelnummer 1299-KSUT2020AP-2



Productbeschrijving

2 x Ultra opbouw videodeurstation incl. 1210A voedingseenheid & 2x LS8741 Wifi- huisstation - complete set - RAL naar keuze

Dit moderne COMELIT video-intercomsysteem met LS8741 huisstation combineert innovatieve technologie, de hoogste veiligheidsnormen en gebruiksgemak in een krachtig totaalsysteem. Ideaal voor verbouwingen of renovaties, deze set is ideaal voor het vervangen van bestaande systemen - zonder tijdrovende kabelleg-, pleister- of schilderwerkzaamheden. Dankzij de geavanceerde 2-draadstechnologie kan het deurstation eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande structuren - sluit gewoon twee draden aan en ga aan de slag.

Het buitenstation in de set wordt geleverd in een hoogwaardig gegoten aluminium frame voor opbouwmontage en is verkrijgbaar in een RAL- of DB-kleur naar keuze - perfect afgestemd op het design van je brievenbusinstallatie of gevel. De geïntegreerde groothoekcamera met een detectiebereik van 120° horizontaal en 90° verticaal zorgt dag en nacht voor haarscherpe beelden. De intelligente LED-verlichting met schemersensor verlicht de camera en knoppen alleen wanneer dat nodig is en bespaart zo energie. Een omnidirectionele digitale microfoon en twee hoogwaardige luidsprekers zorgen voor een uitstekende audiokwaliteit, waardoor heldere communicatie in hifi-kwaliteit mogelijk is - zelfs in moeilijke omgevingsomstandigheden. Barrièrevrije functies zoals visuele en akoestische signalen voor mensen met een handicap kunnen individueel worden geprogrammeerd en bieden extra gemak en veiligheid voor alle gebruikers. Het robuuste ontwerp voldoet aan de eisen van beschermingsklasse IP65 (beschermd tegen stof en waterstralen) en IK08 (schokbestendig) - ideaal voor buitengebruik in alle weersomstandigheden.

Binnenin maakt het LS8741 huisstation indruk met zijn moderne design en intuïtieve gebruikersinterface. Het systeem kan eenvoudig worden verbonden met de gratis COMELIT app via de geïntegreerde WiFi-functie. Hierdoor kun je niet alleen videogesprekken van het deurstation rechtstreeks op je smartphone ontvangen - waar je ook bent - maar heb je ook toegang tot live beelden van de camera's, opgeslagen videoberichten en kun je deuren of poorten op afstand openen. Andere slimme functies zoals gezichtsherkenning en spraakbesturing via Amazon Alexa stellen nieuwe normen voor intelligente communicatie in huis. Open je deur zonder sleutel of app - gewoon door ernaar te kijken. Integratie is eenvoudig en vereist geen specialistische kennis.

Gegevensbescherming & veiligheid - Made in Europe: COMELIT staat niet alleen voor kwaliteit en design, maar ook voor compromisloze gegevensbeveiliging. Als particulier Italiaans bedrijf zonder overheidsbemoeienis voldoet COMELIT aan alle GDPR- en NDAA-vereisten. De volledige cloud-infrastructuur bevindt zich in Frankfurt en wordt beheerd in samenwerking met Amazon Web Services (AWS) - voor maximale betrouwbaarheid en controle over uw gegevens.

- Deurstation met audio/video-eenheid en dubbele toets voor 2 partijen in RAL/DB-kleur naar keuze.
- 2-draads systeem, gewoon 2 draden aansluiten en aan de slag.
- Groothoekcamera (2-draads: H120° x V90° gezichtsveld) met hoge resolutie.
- LED-verlichting van de camera en knoppen met schemersensor om energie te besparen
- Omnidirectionele digitale microfoon en twee luidsprekers voor hifi-audio.
- Extra visuele en akoestische indicatoren voor gehandicapten, instelbaar in de programmering.
- Beschermingsklasse IP65 en IK08.
- Met opbouwbehuizing voor wandmontage.
- Incl. 2x LS8741 huisstation met mobiele functie en 1x 1210A voedingseenheid.

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera- of intercomtoestel

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	2 knoppen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Breedte in mm	Buitenstation 110 Binnenmonitor 115
Hoogte in mm	Buitenstation 107 Binnenmonitor 160
Diepte in mm	Buitenstation 35,0 Binnenmonitor 22,0
Gewicht in kg	2
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's



