

Roestvrijstalen lichtschakelaar BASIC type 4 met LED symbool & ringverlichting rood

Artikelnummer BMLZB-LTVA-4



Productbeschrijving

Roestvrijstalen lichtschakelaar BASIC type 4 met LED-symbool & rode ringverlichting (versie 2024)

Hoogwaardige roestvrijstalen lichtschakelaar BASIC type 4 met LED-symbool & rode ringverlichting voor panelen. Dit druktoets type is beschikbaar vanaf 04/2024 en wordt geïnstalleerd voor alle producten met BASIC drukknop.

- Kraag en knop van geborsteld roestvrij staal
- Verlichting: LED ringverlichting rood, 3-24V AC/DC ? 20mA, min. 50.000 u.
- "Licht" pictogram uitgelaserd
- Incl. bijpassende kabelboom
- Schakelvermogen: 5A @ 250V AC
- Functie: normaal open contact
- Levensduur: min. 50.000 elektrische schakelingen, min. 1.000.000 mechanische schakelingen
- Inbouwdiameter: 19,1 mm
- Vorm kop: plat
- Gebruiksomgeving: -25°C tot +65°C bij 45% tot 85% RH

Productkenmerken

Basismateriaal Roestvrij staal V2A 1.4301

Afmetingen

Breedte in mm Binnenmaat 19 | buitenmaat 22

Hoogte in mm Binnenmaat 19 | buitenmaat 22

Diepte in mm 41,0

Meer foto's

