

# Laadpaal Plug BASIC Charge 1X - 22kW/32A met 1x type 2 stopcontact | Dek VA grond | lichaamskleur naar keuze | Links | Totale hoogte 1300mm

Artikelnummer 90030-BC1X-1300-L-VARAL



## Productbeschrijving

### Laadpaal Plug BASIC Charge 1X - 22kW/32A met 1x type 2 stopcontact

De hoogwaardige Plug laadpaal met type 2 stopcontact is ideaal voor ruimtes waar hoge eisen worden gesteld aan design, functionaliteit en veiligheid. Als meervoudige oplossing voor veeleisende parkeeromgevingen of als enkele oplossing voor thuis. Het eenvoudige ontwerp past harmonieus in het geheel. De Plug oplaadpaal is uitgerust met een sleutelschakelaar incl. 2 sleutels met sleutelnummer, zodat toegang alleen mogelijk is als de sleutelschakelaar is ingeschakeld. De complete laadpaal is gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301 en is geslepen met korrel 240 of gepoedercoat in RAL-kleur.

De gekozen materialen garanderen een lange levensduur en eenvoudig onderhoud. Het design zonder franje en de functionele constructie maken de laadpaal gemakkelijk te onderhouden, schoon te maken en te onderhouden. BMLsystems benadrukt ook de hoogste kwaliteit bij de keuze van het juiste materiaal. Het roestvrijstalen materiaal voldoet uitstekend aan alle voorwaarden en heeft een extreem hoge corrosiebestendigheid en een altijd opvallend oppervlak.

Optioneel is labeling met onze hoogwaardige lasergravure mogelijk, zodat parkeernummers, namen of pictogrammen kunnen worden gelaserd. Vraag ons hier gerust naar.

### Eenvoudige installatie door een gespecialiseerd elektrotechnisch bedrijf

De Plug oplaadpaal is vooraf geïnstalleerd en klaar voor aansluiting. Het enige wat uw elektricien hoeft te doen is de voedingslijn bedraden en de onderverdeeltkast toevoegen en u kunt meteen beginnen met opladen. Dankzij de solide constructie is de laadpaal ideaal beschermd tegen vandalisme en mocht er toch iets kapot gaan, dan kunt u de defecte onderdelen eenvoudig vervangen. De Plug laadpaal is zeer gemakkelijk toegankelijk dankzij de inspectieklep aan de achterkant en is uiterst eenvoudig te installeren en te onderhouden. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen alle onderdelen, van het deksel tot de laadeenheid, op elk moment worden vervangen.

### Het laadsysteem - BASIC Charge 1X

Met een flexibele laadcapaciteit tot 22kW/32A 3-fase is de BC1X compatibel met alle elektrische auto's van type 2. De BC1X wordt met een sleutelschakelaar geautoriseerd in het Plug laadstation.

### Kenmerken

- Laadpaal voor vrijstaande installatie met frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301.
- Frontpaneel optioneel verkrijgbaar in 240 grain gepolijst of RAL/DB kleur naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany - BMLsystems.
- Met sleutelschakelaar: vakantieconfiguratie, zodat bij het inschakelen de sleutel kan worden verwijderd en altijd kan worden opgeladen.
- Statusweergave met LED-lampje.
- Geïntegreerd BC1X-laadsysteem voor snelladen met 22 kW (tot 10 keer sneller dan een normaal stopcontact).
- Laadtijd ca. 60 minuten (afhankelijk van accucapaciteit en laadvermogen van het elektrische voertuig)\*.
- Hoogwaardig AC-laadsysteem - Made in Germany - Phoenix Contact (CHARX) geïntegreerd.
- Inclusief gedrukte installatiehandleiding, gebruiksaanwijzing en conformiteitsverklaring.
- Hoge beschermingsgraad en daarom bruikbaar in alle weersomstandigheden (beschermingsklasse IP54).
- Geïntegreerde AC/DC reststroomdetectie.
- De volledig gelaste laadpaal is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de behuizing.
- Inspectieklep achteraan met ventilatieopeningen.

**\*Gebaseerd op het maximale uitgangsvermogen, een verwachte gemiddelde accucapaciteit van 20 kWh en een lader in het voertuig die overeenkomt met het maximale uitgangsvermogen.**

### Afmetingen

- Afmetingen staander: H 1300 mm x B 290 mm x D 182 mm.
- Afmetingen voetplaat: H 10 mm x B 380 mm x D 272 mm.
- Gewicht: ongeveer 55 kg.

### Belangrijke informatie

**Houd er rekening mee dat professionele installatie door een elektricien vereist is om de meegeleverde muurbox te gebruiken.**


## Productkenmerken

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschermend apparaat</b>   | AC/DC-foutstroom 30mA/6mA, Type A (te voorzien aan de installatiezijde)                                                                                                              |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Toegangsbeveiliging</b>    | Sleutelschakelaar                                                                                                                                                                    |
| <b>Energiemeter</b>           | zonder                                                                                                                                                                               |
| <b>Internetverbinding</b>     | LAN                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type aansluiting</b>       | Type 2 stopcontact                                                                                                                                                                   |
| <b>Ladingsschakelaar</b>      | Installatiemagneetschakelaar, 4-polig, 25 A                                                                                                                                          |
| <b>Geïntegreerde functies</b> | Bewaking, Beheer van ladingen                                                                                                                                                        |
| <b>Nominale frequentie</b>    | 50/60 Hz                                                                                                                                                                             |
| <b>Type montage</b>           | Vrijstaand                                                                                                                                                                           |
| <b>Bedrijfsmodus</b>          | Klant, Server, Stand-alone                                                                                                                                                           |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301                                                                                                                                                           |
| <b>Categorie overspanning</b> | III                                                                                                                                                                                  |
| <b>Protocollen</b>            | HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT                                                                                                                                             |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>   | -35 °C tot +70 °C                                                                                                                                                                    |
| <b>Opslag</b>                 |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasen</b>                  | 3                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oplaadmodus</b>            | Modus 3                                                                                                                                                                              |
| <b>Beschermingsklasse</b>     | IP54                                                                                                                                                                                 |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>   | -25 °C tot +40 °C                                                                                                                                                                    |
| <b>Werking</b>                |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Interfaces</b>             | Ethernet, RS-485 (energiemeter, RFID-lezer), USB-C                                                                                                                                   |
| <b>Nominale spanning</b>      | 220 ... 240 V / 380 ... 415 V                                                                                                                                                        |
| <b>Max. laadvermogen</b>      | 11kW, 22kW                                                                                                                                                                           |
| <b>Laadregelaar</b>           | AC laadregelaar CHARX van Phoenix Contact                                                                                                                                            |
| <b>Beschermingsklasse</b>     | I                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nominale stroom</b>        | 16A                                                                                                                                                                                  |
| <b>Oplaadstandaard</b>        | IEC 61851-1                                                                                                                                                                          |

## Afmetingen

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Totale hoogte in mm</b>  | 1300,0                       |
| <b>Totale breedte in mm</b> | 290,0 (voetplaat 380,0)      |
| <b>Diepte in mm</b>         | 182,0 (voetplaat 272,0)      |
| <b>Gewicht in kg</b>        | 55                           |
| <b>Leveringstoestand</b>    | Volledig gemonteerd geleverd |

## Schets



## Meer foto's

