

4-delige roestvast stalen opbouwbriefvenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant | Links | 100 mm diep | met 4 brievenbussen (2x2) | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 382XA-VA-4W-SP-100-L



Productbeschrijving

4-delige roestvast stalen opbouwbriefvenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" door Briefkasten Manufaktur. De complete 3-delige opbouwbriefvenbus is gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. Deze roestvrijstalen brievenbus wordt gekenmerkt door een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een dubbelzijdige inwerpklep met rubberen buffer, het stevige verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot.

De brievenbussystemen van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd. Het brievenbussysteem is voorbereid voor ongecompliceerde volledige montage, zodat tijdrovende wandmontage van afzonderlijke dozen niet nodig is.

- **4-delige opbouwbriefvenbus van hoogwaardig, weerbestendig roestvrij staal V2 A 1.4301, gepolijst**
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreukelen in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen stootbuffers voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder.
- Grote inhoud dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- **Brievenbus van roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.**
- Intercomgat met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet meegeleverd). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het typeplaatje is indruk- en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Incl. nauwsluitende zijpanelen + regenkap van V2A roestvrij staal, gepolijst.
- Voor wandmontage incl. montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Productkenmerken

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	4 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	880,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	12

Meer foto's





