

Roestvrij stalen video-intercom voor inbouwmontage - GIRA System 106 - 2-voudig | zonder | Gira Systeem 106 complete set video | 2-voudig | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 527-UP-2-KSVG1106



Productbeschrijving

Roestvrij stalen video-intercom voor inbouw - GIRA System 106 - 2-voudig

Deze afdekking wordt gebruikt voor inbouwinstallatie van het GIRA System 106. Naadloos geïntegreerd Gira System 106 in inbouwdesign. Er worden 2 GIRA systeemmodules meegeleverd, zodat de brievenbus direct kan worden geplaatst. Het bijpassende GIRA huisstation en de besturingseenheid completeren deze video intercom installatie.

- Frontpaneel gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Onzichtbare bevestiging met bouten aan de achterkant.
- Aanbevolen afmetingen uitsnede: H 255mm x B 145mm x D 50mm.
- Aanbevolen installatiehoogte camera 150cm.
- Incl. GIRA huisstation & besturingseenheid meegeleverd, deurstationmodule Systeem 106 & cameramodule geïnstalleerd.

Gira System 106 cameramodule - 5561 000, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwarte ruit zit een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid verborgen. Dankzij een registratiehoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Deurstationmodule Gira System 106 - 5565 920, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde oproep-toets voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationmodule van stroom voorzien.

Huisstation opbouw Gira Video 7 1209xx, gesloten

- Videohuisstation met 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfreefunctie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of hollewanddoos. Ook geschikt voor plaatsing op meubels met de optionele standaard (zie accessoires). Er wordt een 32 GB SD-geheugenkaart meegeleverd voor interne beeldopslag. Volledig glazen front met aanraakfunctionaliteit en tactiele feedback.

Video REG-besturing Gira 128800, meegeleverd

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Via het videomanagementapparaat kunnen maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's worden bestuurd door het videobesturingapparaat (5 videodeurstations en 10 DCS-cameragateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het videobesturingapparaat van stroom kunnen worden voorzien. De andere kleurencamera's moeten elk met hun eigen stroomvoorziening voor deurcommunicatie worden gebruikt.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor het programmeren van het systeem en de deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een standaard elektrische sluitplaat.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een elektrische sluiters met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Productkenmerken

Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Breedte in mm	300
Hoogte in mm	190
Diepte in mm	20,0
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's



