

Set van 3 GIRA System 106 - Roestvrij staal V2A - Camera-intercom met 3x beldrukkers | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer S106-KS3V3-VA



Productbeschrijving

Set van 3 GIRA System 106 - Edelstaal V2A - Camera-intercom met 2x beltoetsen

Gira System 106 van roestvrij staal V2A in inbouwuitvoering voor toepassing in de DESIGNER 3-voudige brievenbussen of voor eenvoudige opbouwmontage op de wand. Inclusief 3 GIRA systeemmodules en opbouwbehuizing kan de installatie direct in de brievenbus worden gebruikt. Dankzij het eenvoudige montagesysteem kunnen de systeemmodules later naar behoefte worden vervangen. Het bijpassende GIRA huisstation en de bedieningseenheid zijn verkrijgbaar onder accessoires.

Opbouwbehuizing 3-voudig Gira System 106 - 5503 910

- Voor inbouwmontage van de modules.

Ceramodule Gira Systeem 106 - 5561 000

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat gaat een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid schuil. Dankzij een waarnemingshoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er buiten bij de voordeur gebeurt.

Oproepknoppenmodule Gira System 106 - 5539 000

- Met 4 belknoppen voor stapsgewijze installatie.
- 3x belknop met tekstveld 5547920.
- Afdekking voor belknop 5541920.

Spraakmodule Gira System 106 - 5563 920

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden gevoed via de deurstationmodule.

Extra componenten vereist. Zie accessoires!

- Gira huisstation video opbouw plus 1239xx of Gira huisstation video opbouw 7 1209xx
- Gira besturingapparaat video REG

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera- of intercomtoestel

De intercominstallaties moeten door een elektrotechnicus worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met uw vertrouwde elektrotechnicus.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Productkenmerken

Verbindingstechnologie	2-draads
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	Grond

Afmetingen

Breedte in mm	320
Hoogte in mm	106
Diepte in mm	20,0

Meer foto's

