

# Design-inbouwbriefbus GOETHE UP met DoorBird video-intercom - RAL naar keuze | Links | Zonder krantenvak

Artikelnummer 215-UP-1-SPS-DB-L



## Productbeschrijving

### Design inbouwbriefbus GOETHE® UP lateral met DoorBird video intercom - RAL naar keuze

Hoogwaardige inbouwbriefbus met een naadloos geïntegreerde DoorBird IP video deurintercom D2100E of D1100E in inbouwdesign. De DoorBird IP Video Deurintercom D2100E of D1100E is de slimme oplossing voor je ingang deur. Het IP video deurstation kan worden gebruikt als een stand-alone unit of worden geïntegreerd in een bestaand smart home platform. Bestaande, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook gebruikt blijven worden met DoorBird en bediend worden via de app.

De afmetingen van de individuele box zorgen voor een capaciteit van ongeveer 16 liter, terwijl de grote gleuf garandeert dat er geen verfrommelde post wordt bezorgd, zelfs niet met DIN C4 enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de briefbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze briefbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De briefbusssystemen in de GOETHE®-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE®-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

**Beschermde gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5**

- Inbouwbriefbus volledig van roestvrij staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Innovatief drukslot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De briefbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. Dit voorkomt dat de post naar je toe valt.
- Functionele doos (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Optioneel met huisnummer en naam inscriptie, gelaserd.
- Afdekraam van roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.
- Incl. DoorBird IP video deurstation D2100E of D1100E geïnstalleerd.

## Belangrijke informatie

Camera of intercom voorbereiding

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.**

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de briefbus of het briefbusstelsel indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de briefbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de briefbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

<b>Oppervlak/kleur</b>	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
<b>Serie</b>	GOETHE
<b>Verbindingstechnologie</b>	LAN
<b>Aantal belknoppen</b>	1 drukknop
<b>Functies</b>	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
<b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b>	DoorBird
<b>Basismateriaal</b>	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
<b>Huisnummer</b>	Huisnummer als lasergravure
<b>Naametikettering</b>	Naam labelen als lasergravure
<b>Item terugtrekken</b>	Voorkant
<b>Aantal dozen</b>	met 1 briefbus
<b>Enkele doos per volume</b>	Groot > 16 liter
<b>Type montage</b>	Inbouw

## Afmetingen

<b>Hoogte van individuele doos in mm</b>	400,0
<b>Breedte van enkele doos in mm</b>	400,0
<b>Volume in liter</b>	16
<b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>	35,0
<b>Breedte van lettersleuf in mm</b>	360,0
<b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>	Buitenafmeting 452,0   installatieafmeting 410,0
<b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b>	Buitenafmeting 652,0   installatieafmeting 610,0
<b>Totale hoogte in mm</b>	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
<b>Totale breedte in mm</b>	652,0
<b>Diepte in mm</b>	100,0   installatiedimensie 103,5
<b>Gewicht in kg</b>	12
<b>Leveringstoestand</b>	Levering is gemonteerd

Schets



## Meer foto's



