

# 3er 3x1 inbouwbriefvenbus BASIC Plus 382XU UP - gepolijst roestvrij staal - 3 partijen | 100 mm diep | met 3 brievenbussen (3x1) | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 382XU-VA-3W-100



## Productbeschrijving

### 3er 3x1 inbouwbriefvenbus BASIC Plus 382XU UP - gepolijst roestvrij staal - 3 partijen

Moderne inbouwbriefvenbus voor 3 partijen - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig gemaakt van V2A roestvrij staal, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze inbouwbriefvenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbriefvenbus. Het inbouwframe van V2A-roestvrij staal is voorzien van een schuimrubberen afdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- 3-voudige inbouwbriefvenbusinstallatie geheel van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Afdekraam van roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, korrel 240 gepolijst.

#### Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.

## Productkenmerken

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Serie</b>                  | BASIS                      |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal > 10 liter         |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                   |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | Grond                      |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 3 brievenbussen        |
| <b>Type montage</b>           | Inbouw                     |

## Afmetingen

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 330,0                        |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 355,0                        |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12,0   17,0                  |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                         |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 325,0                        |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 380,0                        |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 1115,0                       |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 100,0   150,0                |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 19                           |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Volledig gemonteerd geleverd |

## Meer foto's



