

Design brievenbuszuil GRIMM - gepolijst roestvrij staal met COMELIT Ultra - VIDEO set | Comelit Ultra | Verwijdering van de paal aan de voorkant | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 562-STL-SPO-1-VA-CSU



Productbeschrijving

Design brievenbuszuil GRIMM met Comelit video-intercom - moderne techniek ontmoet tijdloos design

De GRIMM brievenbuszuil combineert modern design, precieze afwerking en hoogwaardige materialen - ideaal voor bouwheren, architecten en huiseigenaren die op zoek zijn naar een vrijstaande, elegante en duurzame oplossing met geïntegreerde Comelit video-intercom. Gemaakt van robuust roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de brievenbusfabrikant Lippe, staat deze zuil voor kwaliteit, functionaliteit en tijdloos design. Het gepolijste frontpaneel van 2 mm V2A-roestvrij staal overtuigt door zijn hoge corrosiebestendigheid en duidelijke lijnen die harmonieus passen in elke moderne architectuur.

De Comelit Ultra video-intercom staat centraal, met keuze uit 2-draadstechnologie of ViP (IP-technologie). Beide systemen maken een handige, veilige en netwerkgestuurde deurcommunicatie mogelijk. Bezoekers kunnen op elk moment worden gezien en aangesproken via de Comelit app en deuren of poorten kunnen indien nodig worden geopend - thuis of onderweg. De GRIMM brievenbuszuil combineert dus moderne technologie met maximaal gebruiksgemak.

De brievenbuszuil overtuigt door zijn geraffineerde design en comfortabele bediening. Het push-key slot maakt bediening met één hand mogelijk: openen door te drukken, vergrendelen zonder sleutel - weerbestendig en gebruiksvriendelijk. De uitnamedeur opent van boven naar beneden zodat de post veilig in het vak blijft. De inwerpopening aan de voorkant wordt ondersteund door asdempers, die ervoor zorgen dat de klep stil en zacht sluit.

De GRIMM zuil is uitgerust met een dubbel kastsysteem: De binnenbak kan tijdens de bouwphase worden geïnstalleerd, terwijl het voorpaneel pas na de werkzaamheden wordt gemonteerd. Dit betekent dat de technologie beschermd blijft tijdens de bouwphase en dat latere aanpassingen zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. De roestvaststalen inbouwdoos heeft aan alle zijden voorgestanst kabelinvoeren voor een eenvoudige elektrische installatie.

De GRIMM brievenbuszuil voldoet aan de eisen van DIN/EN 13724 en is daarom geschikt voor brieven in C4-formaat - zonder te kreken of te beschadigen. Kwaliteit, duurzaamheid en precisie zijn hier net zo belangrijk als een helder, modern uiterlijk.

- Hoogwaardige brievenbuszuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal voor vrijstaande installatie.
- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Geïntegreerde Comelit Ultra in twee moderne aansluitvarianten - 2-draadstechnologie en ViP (IP-technologie). Beide systemen overtuigen door hun hoge flexibiliteit, eenvoudige installatie en toekomstbestendige netwerkintegratie.
- Innovatief drukslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, comfortabel vergrendelen zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitname deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar je toe valt.
- Frontale invoer met hoogwaardige asdempers voor zeer stille postinvoer.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset deksel.
- Dubbel kastsysteem: de afdekking kan na voltooiing van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en op elk moment worden vervangen.
- De volledig gelaste sokkel is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst. De constructiehoogte is 1,70 m.
- Onzichtbare kabeldoorvoer is mogelijk.
- De sokkel is voorzien van een VA-bodemplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Deze verbergt de bevestigingspluggen.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	2-draads, LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Comelite
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	Buitenafmeting 750,0 installatieafmeting 710,0
Breedte van enkele doos in mm	Buitenafmeting 450,0 installatieafmeting 410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 750,0 installatieafmeting 710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 installatieafmeting 410,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Body 490,0 Grondplaat 580,0
Diepte in mm	Korpus 150,0 Grondplaat 242,0
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets



Meer foto's



