

# 2er 1x2 RVS hekbrievenbus BASIC Plus 382XZ met brievenbus - gepolijst RVS - uitneembaar vanaf de achterkant | met 2 brievenbussen (2x1) | Boven | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 382XAZ-VA-2W-SP-O



## Productbeschrijving

### 2er 1x2 roestvrij stalen hekbrievenbus BASIC Plus 382XZ met belbox - gepolijst roestvrij staal - uitneembaar aan de achterkant

Hoogwaardige hekbrievenbus met belbox voor intercomsysteem (optionele camera) van Briefkasten Manufaktur. De post wordt aan de voorkant geplaatst, bewoners kunnen de post aan de achterkant verwijderen. De brievenbus kan aan uw hek worden bevestigd met de optionele spijlenmatbevestiging; als deze niet wordt gekozen, moet de brievenbus ter plaatse door uw hekbouwer worden gemonteerd en geperforeerd. De complete hekbrievenbus is gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze roestvrijstalen brievenbus.

De brievenbussystemen van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **2-staander hekbrievenbus van roestvast staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuklen in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder voor elke partij.
- Incl. zijpanelen + regenkap van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- **Intercombelgedeelte van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.**
- Intercomperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet bij levering inbegrepen). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het naamplaatje is inkepingsbestendig en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Geschikt voor hekmontage, bevestigingsgaten moeten ter plaatse worden geboord. Optioneel met staafmathouder.

## Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.**

## Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                | BASIS                                                                                                             |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Normaal > 10 liter                                                                                                |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naamplaatje                                                                                                       |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Roestvrij staal V2A 1.4301                                                                                        |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure                                                                                       |
| <b>Type montage</b>                         | Hek                                                                                                               |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 brievenbus                                                                                                  |
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | Grond                                                                                                             |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Achterkant                                                                                                        |

## Afmetingen

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 330,0                 |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 355,0                 |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12                    |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                  |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 325,0                 |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 430,0                 |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 710,0 + 8,0 Bekleding |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 100,0 + 24,0 Regendak |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 12                    |

## Meer foto's





