

DoorBird IP VIDEO huisstation A1101 | Wit

Artikelnummer 1298-A1101-WH



Productbeschrijving

DoorBird IP Video Binnenstation A1101 Editie Wit

Het DoorBird IP Video binnenstation is de ideale aanvulling op elke brievenbus met DoorBird IP Video deurstation. Het wordt gekenmerkt door een uitstekende video- en audiokwaliteit. Het compacte en discrete ontwerp past in elke omgeving. Het scherm van het binnenstation is gemaakt van krasbestendig veiligheidsglas. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface met duidelijke symbolen zijn alle functies binnen enkele seconden toegankelijk. Alle hoofdfuncties kunnen worden opgeroepen met de hardwaretoetsen - zonder het touchscreen te gebruiken.

Met de aangepaste beltoon voor de voordeur, verdieping of poort kun je precies onderscheiden waar de bezoeker aanbelt. De LED-statusbalk aan de onderkant van het binnenstation licht op in vrij selecteerbare kleuren.

Meerwaarde door IP

- Deuropening en liftoproep
- Bezoekershistorie (gratis cloud recording)
- Weersvoorspelling
- Besturing van huis- en gebouwautomatisering (IP, TCP, HTTPS, relais, etc.)
- Wereldwijde configuratie via de DoorBird app

Intuïtieve gebruikersinterface

- 4-inch kleurentouchscreen
- Krasbestendig Gorilla® veiligheidsglas

2-weg audio

- HD-audio, tot 102 dB
- Meer dan 50 beltonen

Compacte behuizing

- 5 hardwareknoppen voor de belangrijkste functies
- Configureerbare RGB LED-statusbalk

Onbeperkt bereik

- Ondersteunt WLAN, Ethernet, PoE
- Geschikt voor meerdere DoorBird IP video deurstations

TECHNISCHE GEGEVENS

Opbouwmontage, tafelstandaard A8003 apart verkrijgbaar

Voeding 15 - 48 V DC (max. 15 W) of Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)

Gewicht 336 g

Aansluitingen

- LAN/PoE (T+, T-, R+, R-)
- Digitale ingang #1 (0 V, 0 A (NO)), bijv. voor een etage-oproepstoets
- Digitale ingang #2 (0 V, 0 A (NO)), bijv. voor een belknop op de tweede verdieping
- Bi-stabiel vergrendelend schakelrelais #1, max. 24 V DC / AC, 1 ampère, bijv. voor elektrische deuropener of lift
- Bi-stabiel vergrendelend schakelrelais #2, max. 24 V DC / AC, 1 ampère, bijv. voor elektrische deuropener of lift
- Bi-stabiel vergrendelend schakelrelais #3, max. 24 V DC / AC, 1 ampère, bijv. voor elektrische deuropener of lift
- 15 - 48 V DC ingang (+, -), max. 15 W Opgenomen vermogen 5 W

Goedkeuringen CE, FCC, IC, RoHS, IP50

Bedrijfsomstandigheden 0 tot +55°C / 32 tot 131°F

Relatieve vochtigheid 0% tot 85% (niet-condenserend)

SYSTEEM EISEN

Mobiel apparaat Laatste iOS op iPhone/iPad, laatste Android op smartphone/tablet

Internet Vast netwerk met hoge snelheid Breedbandinternetverbinding, DSL, kabel of glasvezel, geen stopcontacten of proxyserver

Netwerk Ethernet netwerk, met DHCP

Ondersteunde deurstations Elk DoorBird IP video deurstation

DISPLAY

Afmetingen 4" LCD kleurenscherm

Aanraking Ja, capacitief

Resolutie 800 x 480 px

IPS Ja

AUDIO

Audiocomponenten Luidspreker en microfoon, echo- en ruisonderdrukking (AEC, ANR)

Tweewegs **audiostreaming**

NETWERK

Ethernet PoE 802.3af mode-A

WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz

GEÏNTEGREERDE RADIOMODULES

WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, installatie en montage.

Afmetingen

Breedte in mm 115

Hoogte in mm 185

Diepte in mm 25,0

Gewicht in kg 0,4

Meer foto's

