# COMELIT stacja wewn?trzna IP TP6842B czarna – 7TOP 7? monitor wewn?trzny g?o?nomówi?cy z Wi?Fi

**Product number** 1299-TP6842B




## Product description

## COMELIT IP-stacja wewnętrzna TP6842B czarna – 7TOP 7″ monitor głośnomówiący Wi-Fi do systemów VIP

Model **Comelit TP6842** (seria 7TOP) łączy elegancki design z wysoką funkcjonalnością: 7″ monitor dotykowy z mechanicznym przyciskiem otwierania drzwi (z podświetleniem), solidna obudowa i różne opcje montażu. Idealny do prywatnych mieszkań, biur i obiektów komercyjnych.

- **7″ kolorowy ekran dotykowy (rozdz. 1024×600, 16:9)** – intuicyjna obsługa
- **Komunikacja głośnomówiąca (Full-Duplex)** dla wygodnej rozmowy bez słuchawki
- **Mechaniczny przycisk otwierania drzwi** z podświetleniem – proste fizyczne otwieranie drzwi
- **Ethernet i WLAN (2,4 GHz)** – do integracji z Comelit Cloud w celu powiadomień w aplikacji
- **Zasilanie PoE** (IEEE 802.3af), opcjonalnie 48 V DC – elastyczny wybór zasilacza
- **Gniazdo micro-SD** – dla indywidualnych dzwonków
- **Programowalne I/O**: 4 wejścia, 1 wyjście plus oddzielne wyjście dzwonka
- **Obsługa formatów wideo H.264/H.265** oraz automatyczne aktualizacje firmware przez chmurę
- **Funkcje systemu ViP**: Memovideo, zarządzanie alarmami, automatyka drzwi „Doctor”, tryb prywatności i inne
- **Opcje montażu:** montaż ścienny i stołowy (statyw dostępny oddzielnie), w zestawie metalowa płyta tylna

## Zastosowania

Optymalny do domów jednorodzinnych, budynków biurowych, willi lub kompleksów komercyjnych. TP6842 jest częścią **systemu Comelit VIP** i doskonale nadaje się dla osób, które poszukują zaawansowanego zarządzania dostępem z funkcjami chmurowymi.

## Dane techniczne (skrót)

| | |
|---|---|
| **Rozmiar wyświetlacza:** | 7? TFT z ekranem dotykowym |
| **Rozdzielczość:** | 1024?×?600 Px |
| **Sieć:** | Ethernet 10/100?Mbit + WLAN 2,4? GHz |
| **PoE:** | IEEE 802.3af (37–57?V DC) |
| **I/O:** | 4 wej?cia, 1 wyj?cie |
| **Stopień ochrony:** | IP30 |

### Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmówne

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez instalatora elektrycznego. W celu zaplanowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego instalatora elektrycznego.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Technologia połączeń** | LAN |
| **Typ montażu** | Monta? powierzchniowy |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Szerokość w mm** | 210 |
| **Wysokość w mm** | 120 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 210 |
| **Głębokość w mm** | 21 |
| **Waga w kg** | 1 |

# More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618