Wbudowany g?o?nik Gira

Product number 125800



Product description

Głośnik do zabudowy GIRA 125800

Wbudowany głośnik do montażu w skrzynkach na listy, przedziałach domofonowych, instalacjach po stronie drzwi lub panelach przednich. Do istniejących zacisków śrubowych można podłączyć do 8 mechanicznych przycisków dzwonkowych.

- Wbudowany głośnik do montażu w skrzynkach na listy, przedziałach domofonowych, instalacjach po stronie drzwi lub panelach przednich.
- Do istniejących zacisków śrubowych można podłączyć do ośmiu mechanicznych przycisków dzwonkowych.
- Transmisja sygnału i zasilanie głośnika za pośrednictwem 2-przewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem.
- Niewielka konstrukcja.
- Głośnik odporny na warunki atmosferyczne.
- Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
- Monitorowanie napięcia AC połączeń przycisków dzwonka w celu zapobiegania utlenianiu styków przycisków.
- Zabezpieczenie zacisków przyłączeniowych przed nieprawidłowym podłączeniem.
- Możliwość podłączenia do ośmiu mechanicznych przycisków dzwonkowych.
- Możliwość podłączenia kolorowej kamery do stacji bramowej.
- Funkcja głośnomówiąca (interkom sterowany głosem z eliminacją echa i szumów tła).
- Regulowana głośność mowy.
- Jednoosobowe uruchomienie dzięki prostej procedurze uruchomienia.
- Akustyczny sygnał potwierdzenia po naciśnięciu przycisku wywołania.

Dane techniczne

Zasilanie: 26 V DC ± 2 V (napięcie magistrali)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Połączenia:
2 zaciski śrubowe
Magistrala 2-przewodowa
2 zaciski śrubowe Dodatkowe zasilanie
8 zacisków śrubowych dla mechanicznych przycisków dzwonkowych
1 zacisk śrubowy wspólne uziemienie przycisków dzwonkowych
2 listwy przyłączeniowe magistrala systemowa
1 listwa złącza wideo

Zakres temperatur: -25 °C do +70 °C
Stopień ochrony: IP 44

Uwagi

- Ten komponent może być używany do konfigurowania systemów komunikacji domofonowej z maksymalnie 140 użytkownikami audio (np. 1 x wbudowany głośnik, 11 x moduł rozszerzający do wbudowanego głośnika, 136 x natynkowa stacja domowa).
- W przypadku dodania kamery kolorowej wymagane jest urządzenie sterujące wideo.

Dimensions

Szerokość w mm	101
Wysokość w mm	67
Głębokość w mm	27,0
Waga w kg	0,2

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


GIRA
CE
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS
ZV