
Modu? audio Ultra z atrap? przycisku do ramki tylnej z przyciskami zewn?trznymi wraz z zasilaczem 1210A - wybrany kolor RAL

Product number 1299-KSUT2010-HB-MP



Product description

Moduł audio Ultra z atrapą przycisku do montażu z tyłu z przyciskami zewnętrznymi wraz z zasilaczem 1210A - RAL do wyboru

Moduł audio Comelit Ultra do montażu z tyłu skrzynki na listy z przyciskami zewnętrznymi (wymagany interfejs przycisków Ultra 3063U, brak w zestawie), moduł wywołania cyfrowego Ultra lub moduł ekranu dotykowego Ultra.

- Moduł audio w wybranym kolorze RAL/DB.
- System 2-przewodowy, wystarczy podłączyć 2 przewody i rozpocząć pracę.
- Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa głośniki zapewniające dźwięk hi-fi.
- Dodatkowe wskaźniki wizualne i dźwiękowe dla osób niepełnosprawnych, regulowane w programie.
- Dzięki zintegrowanemu przekaźnikowi, otwieracze drzwi lub bram mogą być podłączone bezpośrednio przez moduł. Otwieraczami drzwi i bram można sterować za pośrednictwem stacji wewnętrznej lub za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie.
- Stopień ochrony IP65 i IK08.
- Moduł do montażu tylnego w naszych panelach i systemach skrzynek na listy.
- Zawiera zasilacz 1210A (wymagane akcesoria opcjonalne: interfejs przyciskowy Ultra 3063U, moduł wywołania cyfrowego Ultra, moduł ekranu dotykowego Ultra, stacja domowa audio 6750W).

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Typ montażu	Tylny koniec
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19

Dimensions

Szerokość w mm	Stacja zewn?trzna 100 | Jednostka zasilaj?ca 141
Wysokość w mm	Stacja drzwi przednich 90 | Zasilacz 89
Głębokość w mm	Stacja przednia 35,0 | Zasilacz 62,0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618