COMELIT zestaw audio do systemu domofonowego Simplebus 2 dla 1–12 abonentów | 1 szt.

Product number 1299-KS-A-1



Product description

COMELIT Zestaw audio do domofonu Simplebus 2 dla 1–12 lokali

Zestaw audio COMELIT to kompletne i ekonomiczne rozwiązanie do **komunikacji drzwiowej audio dla 1 do 12 lokali**. System oparty jest na **COMELIT Simplebus 2** i jest szczególnie odpowiedni do integracji z instalacjami skrzynek pocztowych z funkcją dzwonka i rozmowy.

Szczególną zaletą Simplebus 2 jest proste okablowanie: Do połączenia magistralnego pomiędzy komponentami systemu potrzebne są **tylko dwie żyły**. Przez tę magistralę łączone są stacje wewnętrzne z systemem i przesyłana jest komunikacja audio. Dzięki temu nakład prac związanych z okablowaniem jest znacznie mniejszy niż w klasycznych systemach domofonowych.

W zależności od wybranej liczby lokali otrzymają Państwo odpowiednio skompletowany zestaw, w tym **jednostkę głośnikową EU2010**, zasilacz, uchwyt montażowy oraz wymaganą liczbę **stacji wewnętrznych 2738W/A**. W systemach od 5 lokali dodatkowo zawarty jest wymagany interfejs przycisków.

Zalety zestawu audio COMELIT na pierwszy rzut oka

Kompletny system audio dla 1–12 lokali

Wszystkie istotne komponenty do komunikacji drzwiowej audio są już skompletowane zgodnie z wybraną liczbą lokali. Otrzymują Państwo w ten sposób wzajemnie dopasowane rozwiązanie COMELIT dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Co to jest Simplebus 2?

Simplebus 2 to cyfrowy **2-żyłowy system magistralny firmy COMELIT**. Zamiast prowadzić wiele oddzielnych przewodów dla każdej funkcji, komponenty systemu łączone są jedną magistralą z zaledwie **dwoma żyłami**.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Komunikacja w ramach systemu odbywa się przez te dwie żyły. Stacje wewnętrzne są także zasilane przez magistralę, dzięki czemu nie jest konieczne prowadzenie osobnego zasilania 230 V do nich.

Mniej przewodów, łatwiejsze planowanie

Technika 2-żyłowa znacząco zmniejsza wymagany nakład okablowania. Nawet przy wielu lokalach komunikacja prowadzona jest poprzez wspólną magistralę. Upraszcza to planowanie, instalację oraz późniejsze rozbudowy systemu domofonowego.

Jednostka głośnikowa EU2010

Kompaktowa **COMELIT EU2010** montowana jest za otworem rozmównym skrzynki pocztowej i stanowi centralny element zewnętrzny systemu domofonowego. Odpowiada za komunikację audio ze stacjami wewnętrznymi oraz za sterowanie odpowiednim elektrycznym otwieraczem drzwi.

Mini stacja wewnętrzna 2738W/A ze słuchawką

Każdy lokal otrzymuje własną **stację wewnętrzną COMELIT 2738W/A** z słuchawką. Za pomocą zintegrowanego przycisku otwierania drzwi można wygodnie otworzyć wejście. Głośność sygnału dzwonka jest regulowana i w razie potrzeby może zostać wyłączona.

Dla 1 do 12 lokali

Zestaw audio jest dostępny od domu jednorodzinnego po budynek wielorodzinny dla maksymalnie 12 lokali. Liczba dołączonych **stacji wewnętrznych 2738W/A** odpowiada wybranej liczbie lokali.

Rozszerzenie przycisków 3063U od 5 lokali

W instalacjach do czterech lokali przyciski dzwonka można podłączyć bezpośrednio do jednostki głośnikowej. W wariantach dla **5 do 12 lokali** w zestawie znajduje się dodatkowo **interfejs przycisków COMELIT 3063U**.

Idealne do instalacji skrzynek pocztowych

Dzięki kompaktowej konstrukcji EU2010 system nadaje się szczególnie do skrzynek pocztowych z wbudowaną funkcją dzwonka i rozmowy. Technika może być zintegrowana w różnych typach skrzynek i sposobach montażu.

Do nowej zabudowy i modernizacji

System nadaje się zarówno do nowych skrzynek pocztowych, jak i do odpowiednich instalacji istniejących. Przy modernizacji istniejący przewód dwużyłowy może być możliwy do ponownego użycia. Przydatność istniejących przewodów musi zostać sprawdzona przed instalacją przez wykonawcę.

Wyposażenie i zakres dostawy

System audio

System COMELIT Simplebus 2
Okablowanie magistralne 2-żyłowa magistrala – tylko dwie żyły pomiędzy komponentami systemu
Lokale 1 do 12 lokali
Jednostka głośnikowa COMELIT EU2010 do zabudowy
Stacja wewnętrzna COMELIT 2738W/A ze słuchawką na każdy lokal

Zasilacz COMELIT 1210

Zestaw dla 1 do 4 lokali

Jednostka głośnikowa 1 × COMELIT EU2010
Uchwyt montażowy 1 × COMELIT EU1250A
Zasilacz 1 × COMELIT 1210
Stacje wewnętrzne 1–4 × COMELIT 2738W/A
Przyciski dzwonka Bezpośrednie podłączenie do maks. 4 lokali

Zestaw dla 5 do 12 lokali

Jednostka głośnikowa 1 × COMELIT EU2010
Uchwyt montażowy 1 × COMELIT EU1250A
Zasilacz 1 × COMELIT 1210
Interfejs przycisków 1 × COMELIT 3063U
Stacje wewnętrzne 5–12 × COMELIT 2738W/A

Co oznacza technika 2-?y?owa?

Określenie technika 2-żyłowa odnosi się do połączenia magistralnego komponentów systemu COMELIT. Do tego celu potrzebne są jedynie dwie żyły. Dzięki temu nakład prac związanych z okablowaniem jest znacznie mniejszy niż w konwencjonalnych systemach domofonowych.

Dodatkowe przyłącza mogą być natomiast wymagane dla zasilania 230 V zasilacza, przycisków dzwonka, elektrycznego otwieracza drzwi lub innych funkcji dodatkowych.

Informacja o zakresie dostawy

Skrzynka pocztowa, przyciski dzwonka, elektryczny otwieracz drzwi, przewody oraz inne materiały instalacyjne nie są częścią zestawu, chyba że zostały wyraźnie ujęte w danym oferowanym produkcie.

Informacja dotycz?ca instalacji

Montaż, instalacja elektryczna oraz uruchomienie systemu domofonowego muszą być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Informacja przy modernizacji istniej?cych instalacji

Przy modernizacji istniejące okablowanie może być możliwe do ponownego użycia. Typ kabla, długość przewodów, przekrój żył oraz istniejąca instalacja muszą być uprzednio sprawdzone pod kątem wymagań systemu COMELIT Simplebus 2.

Product properties

Typ montażu	Tylny koniec
Technologia połączeń	2-przewodowy

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618