DoorBird Wideodomofon IP D3100E do celów integracyjnych - Wersja in?ynieryjna

Product number 1298-D3100E



Product description

DoorBird stacja wideo IP D3100E Engineering Edition do celów integracyjnych

DoorBird stacja wideo IP D3100E Engineering Edition jest przeznaczona do integracji w indywidualnych frontach, systemach skrzynek pocztowych, panelach dzwonkowych i wyrobach na zamówienie. Łączy nowoczesną komunikację drzwiową IP z wideo Full HD, dźwiękiem dwukierunkowym, kontrolą dostępu, czujnikiem ruchu 4D, interfejsem Wiegand oraz dwoma dowolnie konfigurowalnymi bistabilnymi przekaźnikami.

Połączenie LAN obsługuje PoE+, dzięki czemu dane sieciowe i zasilanie mogą być przesyłane jednym kablem Ethernet. Alternatywnie możliwe jest zasilanie 57 V DC. Do instalacji wykorzystujących istniejącą instalację dwuprzewodową można zastosować odpowiedni konwerter DoorBird 2-przewodowy Ethernet PoE+.

Do indywidualnych systemów skrzynek pocztowych i stacji drzwiowych

Engineering Edition jest specjalnie zaprojektowana do zastosowań integracyjnych. Przyciski dzwonka i moduły rozszerzeń sprzętowych są dostępne oddzielnie. Obsługa wielu lokali oraz sterowniki dla modułów rozszerzeń sprzętowych, takich jak moduły wielożytkownikowe, klawiatury (12- lub 16-klawiszowe), wyświetlacze, czytniki linii papilarnych i przyciski dzwonka, umożliwiają planowanie zgodne z potrzebami dla budynków mieszkalnych, obiektów wielorodzinnych i przestrzeni komercyjnych.

Kontrola dostępu z RFID, kodem QR i Bluetooth

Do kontroli dostępu dostępny jest zintegrowany czytnik RFID 13,56 MHz, czytnik kodów QR oraz Bluetooth Low Energy. Za pomocą aplikacji DoorBird można indywidualnie konfigurować uprawnienia dostępu, harmonogramy i zdarzenia. Interfejs Wiegand umożliwia dodatkowo przekazywanie danych z klawiatury i RFID do integracji z kompatybilnymi systemami kontroli dostępu.

Dostępność i elastyczna integracja

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zintegrowany moduł dostępności wspiera wskaźniki stanu, sygnał akustyczny przy naciśnięciu przycisku dzwonka oraz pętlę indukcyjną do bezprzewodowej transmisji sygnału audio do kompatybilnych aparatów słuchowych. Przy prawidłowej instalacji stacja drzwiowa może wspierać wymagania dotyczące dostępności w budownictwie.

Dane techniczne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird IP Video Türstation D3100E Engineering Edition
Wersja	Engineering Edition do celów integracyjnych
Zastosowanie	Integracja w indywidualnych frontach, systemach skrzynek pocztowych, panelach dzwonkowych i wyrobach specjalnych
Zasilanie	57 V DC, max. 15 W, lub PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at
Warunki pracy	-25 °C do +55 °C Wilgotno?? wzgl?dna 10 % do 85 % RH, bez kondensacji
Kamera	HDTV 1080p, dynamicznie od VGA do HDTV
Czujnik obrazu	Czujnik obrazu Sony Starvis z Full HD
Obiektyw	High-End ultra-szerokok?tny, hemisferyczny, 180° przek?tna, 150° poziomo, 82° pionowo, skorygowany, obs?uga IR
Widzenie w nocy	Czujnik ?wiat?a, automatyczny filtr IR-Cut, diody podczerwieni 850 nm
Audio	G?o?nik i mikrofon Redukcja echa i szumów, AEC i ANR D?wi?k dwukierunkowy, pe?ny duplex
Ethernet	Gniazdo RJ45, PoE+ IEEE 802.3at, 10/100 Base-T
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF, STM
Złącza	RJ45 dla LAN/PoE+ 2 x bistabilne przeka?niki, max. 24 V DC/AC, 1 A Wej?cie zewn?trzne, np. dla przycisku otwierania drzwi Interfejs Wiegand Wej?cie 48 - 57 V DC (+, -), 1 A 2 x z??cze przycisków dzwonka 1 x z??cze modu?u dla klawiatury (keypad) lub czytnika linii papilarnych 1 x z??cze modu?u USB Type-C do wy?wietlacza dotykowego
Przekaźniki	2 x dowolnie konfigurowalne bistabilne przeka?niki, np. do elektrozaczepów, bram lub innych funkcji prze??czaj?cych
Rozszerzenie przekaźników	Rozszerzenie lub odseparowane sterowanie za pomoc? DoorBird IP E/A kontrolera drzwi mo?liwe
Czujnik ruchu	Aktywny czujnik ruchu 4D K?t wykrywania 80° poziomo, 50° pionowo Zasi?g 1 - 6 m, zale?ny od otoczenia, konfigurowalny w odst?pach 1 m
Konfiguracja czujnika ruchu	Zasi?g Kierunek ruchu: nadchodz?cy, odchodz?cy lub oba Indywidualne zdarzenia, np. prze??czenie przeka?nika, powiadomienie push, po??czenie SIP lub powiadomienie HTTP(s) Indywidualne harmonogramy
Czytnik RFID	13,56 MHz Active Reader Passive Tag System, ARPT ISO 14443A, MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, NFC Zasi?g 0 - 3 cm, zale?ny od otoczenia Mo?liwo?? zarz?dzania do 1000 tagów
Konfiguracja RFID	Zarz?dzanie przez aplikacj? Dodawanie i usuwanie tagów Indywidualne zdarzenia i harmonogramy Dost?py RFID z ostatnich 60 minut dost?pne w aplikacji
Czytnik kodów QR	Konfigurowalny przez aplikacj?, do indywidualnych kodów QR do kontroli dost?pu

Bluetooth	Bluetooth Low Energy, kompatybilny z DoorBird Bluetooth Keyfob zdalnym pilotem A8007, kompatybilnymi zewn?trznymi czujnikami i zamkami inteligentnymi
Wiegand	Protoko?y 26, 30, 31, 34 i 44 bitów Kierunek: wyj?cie dla klawiatury i czytnika RFID Maksymalna d?ugo?? kabla 150 m Galwaniczne odseparowanie sygna?ów wyj?ciowych Wiegand
Zintegrowane moduły radiowe	Bluetooth Low Energy RFID 13,56 MHz Czujnik 24 GHz, mo?liwy do wy??czenia
Moduł dostępności	Wska?nik stanu Sygna? akustyczny przy naci?ni?ciu przycisku dzwonka P?tla indukcyjna do bezprzewodowej transmisji sygna?u audio do kompatybilnych aparatów s? uchowych Piktogramy dzwonienia, rozmowy i otwierania drzwi na wy?wietlaczu
Funkcje IP	Po??czenie wideo i audio na smartfon, tablet lub telefon stacjonarny przez SIP Otwarty interfejs API do integracji z systemami firm trzecich i SIP Smart Transmission Mode, STM Historia odwiedzin z bezp?atnym przechowywaniem zdj??, opcjonalne nagrywanie wideo dost?pne Automatyka otwierania drzwi Geofencing Integracja z systemami Smart Home i NVR
Równoczesne strumienie wideo	Jeden strumie? do nagrywania opartego na zdarzeniach
Certyfikaty	CE, FCC, IC, RoHS, REACH, WEEE, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Zalecana wysokość montażu	Obiektyw kamery co najmniej 145 cm; optymaln? wysoko?? monta?u nale?y sprawdzi? indywidualnie przed instalacj?
Wymagania systemowe	Urz?dzenie mobilne z aktualnym iOS lub Android Szybkie ??cze szerokopasmowe stacjonarne przez DSL, kabel lub ?wiat?owód Brak serwera Socks lub Proxy Sie? Ethernet z DHCP
Waga	360 g
EAN	4251489600069
Numer artykułu producenta	429600069
Zakres dostawy	1 x jednostka g?ówna elektryczna 1 x brelok RFID 1 x Digital Passport 1 x instrukcja instalacji 1 x zestaw drobnych elementów
Opcjonalne Akcesoria	DoorBird modu? dotykowego wy?wietlacza 7,0 cala DoorBird 2-przewodowy konwerter Ethernet PoE+ A1072 DoorBird IP E/A kontroler drzwi A1081 DoorBird wewn?trzne stacje wideo IP DoorBird modu? czytnika linii papilarnych 50 DoorBird Bluetooth brelok zdalnego sterowania A8007 Przyciski dzwonka i kompatybilne modu?y rozszerze? sprz?towych, dost?pne oddzielnie

Uwagi

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- DoorBird D3100E jest Engineering Edition przeznaczoną do integracji i jest dostarczana bez przycisków dzwonka oraz bez modułów rozszerzeń sprzętowych.
- Przyciski dzwonka, obsługa wielu lokali oraz sterowniki dla modułów rozszerzeń sprzętowych są dostępne oddzielnie.
- W przypadku montażu we własnych frontach należy przestrzegać wskazówek DoorBird oraz rysunków technicznych, aby zachować uprawnienia z tytułu gwarancji.
- Dla indywidualnych frontów, systemów skrzynek pocztowych i paneli dzwonkowych wymagane jest fachowe zaplanowanie pozycji montażu, prowadzenia kabli, odwodnienia i wentylacji.
- Instalację należy wykonać wykwalifikowany elektryk.

Dimensions

Szerokość w mm	118
Wysokość w mm	185
Całkowita szerokość w mm	118
Głębokość w mm	49,1
Waga w kg	0,36

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618