Urz?dzenie steruj?ce Gira audio REG 128700



Product number 128700

Product description

Urządzenie sterujące Audio REG

Sterownik do zasilania komponentów audio magistrali domofonowej Gira.

- Zasilanie magistrali 2-przewodowej zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem.
- Samoresetujące elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeciążenia napięć roboczych i połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciążenia, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyjście przekaźnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe pierwotne: 230 V AC, 50 Hz
Napięcie znamionowe wtórne: SELV 26 V DC ±2 V
Prąd znamionowy wtórny: 160 mA obciążenie ciągłe, 550 mA obciążenie szczytowe (maks. 5 s), wyłącznik przeciążeniowy od 350 mA
Zaciski śrubowe: 0,6 mm do 2,5 mm²
Wyjście mechanizmu otwierania drzwi: 12 V AC, 1,6 A / ED 25%
Wyjście przekaźnikowe: 30 V AC/DC, 2 A
Całkowita długość kabla: maks. 700 m
Długość kabla od jednostki sterującej do najdalszego uczestnika: maks. 300 m z kablem ø0 ,8 mm, maks. 170 m z kablem ø 0,6 mm
Wymiary: Urządzenie REG z 6 TE
Zakres temperatur: od -5 °C do +45 °C
Stopień ochrony: IP 20

Uwagi

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Urządzenie sterujące audio jest przeznaczone do montażu w podrozdzielnicy. Jeśli nie jest to możliwe, należy użyć standardowego rozdzielacza natynkowego.
- Ten komponent może być używany do konfigurowania systemów komunikacji domofonowej z maksymalnie 70 użytkownikami (np. 1 x wbudowany głośnik, 5 x moduł rozszerzający do wbudowanych głośników, 68 x natynkowa stacja domowa).

Dimensions

Szerokość w mm	108 (6TE)
Wysokość w mm	REG
Głębokość w mm	65,0
Waga w kg	0,2

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618