Gira System 106 modu? g?osowy IP stal nierdzewna szczotkowana | Stal nierdzewna, szczotkowana

Product number S106-5592920-VA



Product description

Gira System 106 moduł głosowy IP stal nierdzewna szczotkowana

Das **Gira System 106 Sprachmodul IP** ist ein zentrales Kommunikationsmodul für moderne **Türstationen** im **Gira System 106**. Es ermöglicht eine hochwertige Audiokommunikation zwischen Innen- und Außenbereich in **HD-Qualität** und unterstützt eine komfortable **Vollduplex-Freisprechfunktion**. Dadurch können Gespräche natürlich, klar und ohne wechselseitige Unterbrechungen geführt werden.

Für eine zuverlässige Sprachübertragung verfügt das Modul über **zwei integrierte Mikrofone** sowie einen **wetterfesten Lautsprecher**. Auch bei erhöhtem Umgebungslärm bleibt die Verständigung gut nachvollziehbar, da störende Nebengeräusche durch **Active Noise Cancelling (ANC)** wirksam reduziert werden. Das macht das Sprachmodul IP besonders interessant für Eingangsbereiche an Wohn- und Objektbauten mit erhöhtem Geräuschpegel.

Die Spannungsversorgung erfolgt über **Power over Ethernet (PoE)**. Das vereinfacht die Installation, da Datenübertragung und Energieversorgung über die Netzwerkverbindung gebündelt werden. Gleichzeitig versorgt das Sprachmodul IP weitere **System 106 Module** der Türstation mit Spannung und übernimmt damit eine wichtige Funktion innerhalb des gesamten Türkommunikationssystems.

Wichtige Merkmale

- Sprachmodul für die **Gira Türkommunikation IP** im System 106
- Hochwertige Audiokommunikation in **HD-Qualität**
- **Vollduplex-Freisprechen** für natürliche Gesprächsführung
- Zwei integrierte Mikrofone und wetterfester Lautsprecher
- **Active Noise Cancelling (ANC)** zur Reduzierung von Umgebungsgeräuschen
- Spannungsversorgung über **PoE**
- Versorgt weitere Module der **Gira System 106 Türstation** mit Spannung

Technische Daten

Spannungsversorgung	PoE über RJ45, PoE-Standard IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009, IEEE 802.3bt-2018-1; es dürfen nur Power-Injektoren mit einer maximalen Abgabeleistung von 30 W eingesetzt werden
Schutzklasse	III (SELV)
Leistungsaufnahme im Ruhezustand	1,75 W
Leistungsaufnahme Audio-Sprechzustand	2,50 W
Leistungsaufnahme Video-Sprechzustand	2,76 W
Anschluss Netzwerk / PoE	RJ45 (nur in Verbindung mit beigelegtem Patchkabel zu betreiben)
Anschlüsse Videokomponenten	1 x Anschluss Kameramodul, 1 x Anschluss Rufdisplaymodul
Systemanschlüsse	2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C

Einsatzbereich

Das **Sprachmodul IP für Gira System 106** eignet sich für hochwertige Türkommunikationslösungen im privaten und gewerblichen Bereich. Es ist besonders dort sinnvoll, wo eine klare Sprachübertragung, eine strukturierte Systemintegration und eine robuste Ausführung im Außenbereich gefragt sind.

Product properties

Technologia połączeń	LAN
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Dimensions

Szerokość w mm	106,5
Wysokość w mm	106,5
Całkowita szerokość w mm	106,5
Głębokość w mm	2,0
Waga w kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618