Stacja bramowa BASIC 529 Elegance I z dzwonkiem i perforacj ? - polerowana stal nierdzewna | Stal nierdzewna, szczotkowana

Product number 529-VA-1



Product description

Stacja zewnętrzna BASIC 529 Elegance I z dzwonkiem i perforacją - polerowana stal nierdzewna

Ta prosta, ale elegancka płytka dzwonka do drzwi idealnie wtapia się w fasadę budynku. Stacja zewnętrzna wykonana jest z polerowanej stali nierdzewnej V2A o grubości 2 mm. Zawiera dzwonek z oświetleniem pierścieniowym LED w kolorze białym oraz otwór na głośniki.

Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i własną tożsamością. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Stacja bramowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- Puszka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, ziarno 240 polerowane.
- Wymiary płytki dzwonka szer. 200 mm x wys. 340 mm.
- Korpus o wymiarach: szer. 180 mm x wys. 320 mm x gł. 60 mm.
- W zestawie 4x zaślepki na śruby wykonane ze stali nierdzewnej V2A, polerowane, dzięki czemu śruby mocujące płytę przednią są niewidoczne. Patrz zdjęcia.
- Z perforacją mowy, metalową gazą i uniwersalnym adapterem. Uniwersalny adapter jest odpowiedni dla wszystkich dostępnych na rynku wbudowanych głośników (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Przycisk dzwonkowy o krótkim skoku 8-12 V DC z białym podświetleniem pierścienia LED. Podświetlenie przycisku dzwonkowego nie może być zasilane przez jednostkę sterującą. Musi ono być podłączone do dodatkowego zasilacza 8-12 V DC.
- Opcjonalnie do montażu podtynkowego lub natynkowego.

Ważne informacje

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą, stację bramową należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stacja interkomowa
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy, Monta? podtynkowy

Dimensions

Szerokość w mm	180 | 210
Wysokość w mm	320 | 350
Głębokość w mm	60,0
Waga w kg	6
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618