DoorBird IP wideo stacja lokatorska A1103 | Czarny

Product number 1298-A1103-B



Product description

DoorBird stacja wideo wewnętrzna IP A1103 Black Edition

DoorBird IP Video Innenstation A1103 Black Edition to nowoczesna stacja wewnętrzna do komunikacji drzwiowej opartej na IP, przeznaczona do budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. W połączeniu ze stacją zewnętrzną DoorBird IP Video umożliwia podgląd na żywo, dwukierunkową komunikację audio oraz sterowanie drzwiami, bramami, windami i innymi podłączonymi funkcjami.

7-calowy True IPS wyświetlacz dotykowy oferuje wyraźny obraz i intuicyjny interfejs użytkownika. Czarna obudowa z poliwęglanu i szkła dyskretnie wkomponowuje się we współczesne wnętrza. Oprócz obsługi dotykowej stacja wewnętrzna posiada pasek dotykowy z głównymi funkcjami oraz konfigurowalną listwę stanu LED RGB dla sygnalizacji wizyt i zdarzeń.

Elastyczna komunikacja drzwiowa IP dla nowoczesnych budynków

DoorBird A1103 obsługuje połączenie sieciowe przez LAN, WLAN oraz PoE. Przy kilku stacjach wewnętrznych możliwa jest komunikacja pomiędzy pomieszczeniami. Dodatkowo dostępne są wsparcie SIP, historia odwiedzin z bezpłatnym nagrywaniem w chmurze, prognoza pogody oraz funkcje sterowania automatyką domową i budynkową przez IP, TCP, HTTPS i przekaźniki.

Zintegrowane przekaźniki i wejścia cyfrowe

Poprzez dwa dowolnie konfigurowalne bistabilne przekaźniki można sterować na przykład elektrycznymi otwieraczami drzwi, bramami lub windami. Dwa wejścia cyfrowe umożliwiają podłączenie przycisków piętrowych lub innych bezpotencjałowych styków. Konfiguracja odbywa się za pomocą aplikacji DoorBird lub webowego panelu.

Dane techniczne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird IP Video Innenstation A1103 Black Edition
Wersja	Czarna
Materiał	Poliw?glan, szk?o
Sposób montażu	Monta? natynkowy Stojak biurkowy dost?pny oddzielnie
Zasilanie	15 - 48 V DC, min. 15 W, lub Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Pobór mocy	Max. 10 W
Warunki pracy	0 °C do +55 °C Wilgotno?? wzgl?dna 0% do 85%, bez kondensacji
Złącza	RJ45 dla LAN/PoE Wej?cie cyfrowe #1, 0 V, 0 A (NO), np. dla przycisku pi?trowego Wej?cie cyfrowe #2, 0 V, 0 A (NO), np. dla drugiego przycisku pi?trowego Bistabilny przeka?nik samopodtrzymuj?cy #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Bistabilny przeka?nik samopodtrzymuj?cy #2, max. 24 V DC / AC, 1 A Wej?cie 15 - 48 V DC (+, -), max. 15 W
Przekaźniki	2 x dowolnie konfigurowalne bistabilne przeka?niki prze??czaj?ce, np. do elektrycznych otwieraczy drzwi, bram lub wind
Wejścia cyfrowe	2 x bezpotencja?owe wej?cia cyfrowe, np. dla przycisków pi?trowych
Wyświetlacz	7-calowy wy?wietlacz True Color LCD
Ekran dotykowy	Tak, pojemno?ciowy
Rozdzielczość	1024 x 600 pikseli
IPS	Tak
Szkło	Hartowane szk?o odporne na zarysowania
Audio	G?o?nik i mikrofon T?umienie echa i ha?asu, AEC i ANR Dwukierunkowe audio
Głośność	HD Audio, do 102 dB
Dzwonki	Ponad 50 dzwonków
Obsługa	Wy?wietlacz dotykowy Pasek dotykowy z g?ównymi funkcjami Konfigurowalny widok kafelków Konfigurowalna listwa stanu LED RGB
Ethernet	10/100 Base-T, obs?uga PoE
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Moduły radiowe	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funkcje IP	Otwieranie drzwi i sterowanie wind? Historia odwiedzin z bezp?atnym nagrywaniem w chmurze Komunikacja pomi?dzy pomieszczeniami przy kilku stacjach wewn?trznych Obs?uga SIP, np. do po??cze? z konsjer?em lub dozorc? Prognoza pogody Sterowanie automatyk? domow? i budynkow? przez IP, TCP, HTTPS i przeka?niki Kompatybilny z zamkami Smart Locks i kamer? DoorBird IP Video Mini Dome Konfiguracja przez aplikacj? DoorBird i webowy panel

Wymagania systemowe	Urz?dzenie mobilne z aktualnym iOS lub Androidem Szybkie stacjonarne ??cze szerokopasmowe przez DSL, kabel lub ?wiat?owód Brak serwera SOCKS lub proxy Sie? Ethernet z DHCP
Obsługiwane stacje bramowe	Ka?da stacja drzwiowa DoorBird IP Video
Zezwolenia	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Waga	510 g
EAN	4251489614011
Numer producenta	429614011
Zakres dostawy	1 x stacja wideo wewn?trzna IP 1 x uchwyt monta?owy 1 x zasilacz sieciowy 100 - 240 V AC na 15 V DC z maks. 4 adapterami krajowymi 1 x instrukcja szybkiego uruchomienia z Digital Passport 1 x instrukcja instalacji 1 x drobne akcesoria

Uwagi

- DoorBird IP Video Innenstation A1103 Black Edition jest przeznaczona do użytku wewnętrznego.
- Podłączenie może odbywać się przez LAN, WLAN lub PoE.
- Stojak biurkowy jest dostępny opcjonalnie i nie jest częścią zestawu.
- Przy wielu stacjach wewnętrznych można korzystać z komunikacji pomiędzy pomieszczeniami.
- Instalacja powinna być wykonana przez kwalifikowanego elektryka.

Dimensions

Szerokość w mm	185,0
Wysokość w mm	146,0
Całkowita szerokość w mm	185,0
Głębokość w mm	26,04
Waga w kg	0,4

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618