Modu? wideo IP Ultra (bez os?ony przycisków) - wybrany kolor RAL

Product number 1299-KSUT8020-HB-MP-OT



Product description

Moduł wideo IP Ultra - wybrany kolor RAL

- Moduł audio/wideo w wybranym kolorze RAL/DB.
- System IP, wystarczy podłączyć kabel LAN i rozpocząć pracę.
- Kamera szerokokątna (pole widzenia H160° x V100°) o rozdzielczości HD.
- Oświetlenie LED kamery. Dzięki zintegrowanym diodom LED na podczerwień pod obiektywem kamery, wszyscy odwiedzający są optymalnie widoczni nawet w nocy.
- Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa głośniki zapewniające dźwięk hi-fi.
- Dodatkowe wskaźniki wizualne i dźwiękowe dla osób niepełnosprawnych, regulowane w oprogramowaniu.
- Dzięki 2 zintegrowanym przekaźnikom, otwieracze drzwi lub bram mogą być podłączone bezpośrednio przez moduł. Sterowanie 2 mechanizmami otwierania drzwi i bramy odbywa się za pośrednictwem stacji wewnętrznej lub za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie.
- Stopień ochrony IP65 i IK08.
- Moduł do montażu tylnego w naszych panelach i systemach skrzynek na listy.
- Wymagane akcesoria opcjonalne (patrz akcesoria): Osłona przycisków, interfejs przycisków Ultra 3063U (do przycisków zewnętrznych), przełącznik 1440, zasilacz PoE 1441, moduł wywołania cyfrowego Ultra, moduł ekranu dotykowego Ultra, stacja domowa wideo 6742W, 6722W, 6842W lub 6802W.
- Zalecana wysokość instalacji: 1350-1600 mm.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

System VIP to ewolucja systemów wideodomofonowych i związanych z nimi usług. Usługi spełniają wszystkie współczesne wymagania budynków mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych i związanych z usługami: od domów jednorodzinnych po kompleksy budynków, zarówno nowe budynki, jak i przebudowy lub renowacje starych budynków. Jest przeznaczony do podłączenia nieograniczonej liczby abonentów i umożliwia jednoczesne połączenia bez ograniczeń odległości. Urządzenia są podłączone do pojedynczej, dedykowanej lub istniejącej sieci za pośrednictwem RJ45. W systemie ViP wszystkie urządzenia są podłączone do (dedykowanej lub współdzielonej) sieci LAN, od stacji zewnętrznej do najbardziej oddalonej stacji wewnętrznej. W porównaniu do tradycyjnych analogowych systemów wideodomofonowych, cyfrowy protokół sieciowy ułatwia konfigurację systemu bez kosztownych lub skomplikowanych działań, a nawet aktualizacje systemu są niezwykle wszechstronne i praktyczne. Instalację, uruchomienie i rekonfigurację można przeprowadzić łatwo i całkowicie bezpiecznie w sieci.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. Skontaktuj się z zaufanym elektrykiem w celu zaplanowania, dopasowania i instalacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Typ montażu	Tylny koniec
Technologia połączeń	LAN
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19

Dimensions

Szerokość w mm	Stacja zewn?trzna 100 | Jednostka zasilaj?ca 141
Wysokość w mm	Stacja drzwi przednich 90 | Zasilacz 89
Głębokość w mm	Stacja przednia 35,0 | Zasilacz 62,0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618