GIRA Zestaw systemu domofonowego 1–14 abonentów | 7 sztuk

Product number 1287-KS-A-7



Product description

Zestaw systemu domofonowego audio GIRA z techniką 2-żyłową dla 1–14 lokali

Zestaw systemu domofonowego audio GIRA to wysokiej jakości kompletne rozwiązanie do **komunikacji drzwiowej dla 1 do 14 lokali**. Nadaje się szczególnie do integracji z naszymi systemami skrzynek pocztowych, panelami dzwonkowymi oraz indywidualnie wykonanymi rozwiązaniami wejściowymi z siatką rozmówną.

System komunikacji drzwiowej GIRA pracuje w instalacyjnie przyjaznej **technice 2-żyłowej**. Do połączenia magistralnego między komponentami systemu wystarczą **dwie żyły**. Przez te dwie żyły przesyłane są zarówno sygnały audio, jak i zasilanie podłączonych komponentów systemu.

W zależności od wybranej liczby lokali otrzymają Państwo odpowiednio skompletowany zestaw zawierający **GIRA głośnik do zabudowy 125800**, **sterownik audio 128700** oraz wymaganą liczbę **GIRA stacji wewnętrznych AP 1250xx**. W instalacjach z więcej niż 8 lokalami dodatkowo dołączony jest **moduł rozszerzający 125900**.

Zalety zestawu systemu domofonowego audio GIRA w pigułce

Kompletny system audio dla 1–14 lokali

Głośnik do zabudowy, sterownik i stacje wewnętrzne są skompletowane zgodnie z wybraną liczbą lokali. Dzięki temu otrzymują Państwo wzajemnie dopasowane rozwiązanie GIRA do domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych oraz obiektów komercyjnych.

Idealne do modernizacji i renowacji

Dzięki technice 2-żyłowej w odpowiednich istniejących instalacjach często można ponownie wykorzystać już istniejącą dwużyłową linię dzwonkową. Pozwala to znacząco zmniejszyć zakres prac związanych z nowym prowadzeniem przewodów.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Czy dana istniejąca linia jest odpowiednia, należy sprawdzić na podstawie przekroju przewodu, długości trasy i istniejącej instalacji.

GIRA głośnik do zabudowy 125800

Kompaktowy **GIRA głośnik do zabudowy 125800** został zaprojektowany do integracji w systemach skrzynek pocztowych, schowkach na rozmowy, montażach przy drzwiach bocznych oraz indywidualnie wykonanych panelach czołowych.

Do głośnika do zabudowy można bezpośrednio podłączyć do **8 mechanicznych przycisków dzwonkowych**. Odporny na warunki atmosferyczne głośnik i wysokiej jakości mikrofon zapewniają komunikację audio.

Stacja wewnętrzna AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą

Każde mieszkanie otrzymuje własną **GIRA stację wewnętrzną AP 1250xx** z wygodną funkcją głośnomówiącą. Komunikacja głosowa wyposażona jest w eliminację echa oraz tłumienie szumów tła.

Można regulować głośność dzwonka i rozmowy. Ponadto dostępne są różne melodie dzwonka, możliwość wyłączenia dzwonka oraz zintegrowana funkcja otwierania drzwi.

Sterownik audio 128700

GIRA sterownik audio 128700 zasila odporny na zamianę polaryzacji i zwarcie 2-żyłowy bus i jest montowany centralnie w rozdzielnicy elektrycznej.

Dodatkowo sterownik posiada złącza do sterowania otwieraczem drzwi oraz wskaźniki statusu pracy, przeciążenia i programowania.

Moduł rozszerzający 125900 od 9 lokali

Głośnik do zabudowy posiada złącza dla maksymalnie **8 mechanicznych przycisków dzwonkowych**. W wersjach z **9 do 14 lokali** zestaw jest uzupełniony o **moduł rozszerzający GIRA 125900**.

Moduł rozszerzający udostępnia złącza dla dodatkowo **12 mechanicznych przycisków dzwonkowych**.

Idealne do systemów skrzynek pocztowych

Dzięki kompaktowej konstrukcji głośnika do zabudowy system GIRA nadaje się szczególnie do skrzynek pocztowych z wbudowaną funkcją dzwonka i rozmowy. Głośnik montowany jest chroniony za siatką rozmowną lub przeznaczoną do tego frontową częścią panelu.

Wyposażenie i zakres dostawy

System audio GIRA

System System komunikacji drzwiowej GIRA Audio
Okablowanie magistrali Magistrala 2-żyłowa odporna na zamianę polaryzacji i zwarcia
Liczba lokali 1 do 14 lokali
Głośnik do zabudowy GIRA 125800
Stacja wewnętrzna GIRA AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą
Sterownik GIRA Audio REG 128700

Zestaw dla 1 do 8 lokali

Głośnik do zabudowy 1 × GIRA 125800
Sterownik audio 1 × GIRA 128700
Stacje wewnętrzne 1–8 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonkowe Do 8 przycisków podłączonych bezpośrednio do głośnika

Zestaw dla 9 do 14 lokali

Głośnik do zabudowy 1 × GIRA 125800
Sterownik audio 1 × GIRA 128700
Moduł rozszerzający 1 × GIRA 125900
Stacje wewnętrzne 9–14 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonkowe Rozszerzenie dla dodatkowych mechanicznych przycisków dzwonkowych

Dane techniczne

Sterownik audio 128700

Zasilanie 230 V AC, 50 Hz
Napięcie magistrali 26 V DC ± 2 V
Sterowanie otwieraczem drzwi Wyjście 12 V AC oraz dodatkowe wyjście przekaźnikowe
Montaż Urządzenie REG do podrozdzielnicy, 6 TE
Zakres temperatur -5 °C do +45 °C

Głośnik do zabudowy 125800

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-żyłową
Przyciski dzwonkowe Do 8 mechanicznych przycisków można podłączyć bezpośrednio
Wymiary 101 × 67 × 27 mm
Zakres temperatur -25 °C do +70 °C
Stopień ochrony IP44 przy odpowiednim zabudowaniu

Stacja wewnętrzna AP 1250xx

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-żyłową
Komunikacja Głośnomówiąca z eliminacją echa i tłumieniem szumów tła
Dźwięki dzwonka 5 różnych melodii dzwonka
Montaż Natynkowy, w zależności od wersji z ramką maskującą lub bez
Zakres temperatur 0 °C do +50 °C

Co oznacza technika 2-?y?owa GIRA?

W technologii 2-żyłowej GIRA komponenty systemu komunikacji drzwiowej są połączone magistralą składającą się z zaledwie dwóch żył. Przez to przewodowe połączenie realizowane są zarówno komunikacja, jak i zasilanie podłączonych komponentów magistrali.

Dzięki temu na przykład stacje wewnętrzne nie wymagają oddzielnego zasilania 230 V. Centralny sterownik instalowany jest w rozdzielnicy elektrycznej i zasila magistralę 2-żyłową.

Dodatkowe przewody mogą być wymagane dla przycisków dzwonkowych, przywołania piętrowego, otwieracza drzwi lub innych funkcji. Określenie technika 2-żyłowa odnosi się zatem do połączenia magistralnego w systemie komunikacji drzwiowej GIRA.

Czy istniej?c? lini? dzwonkow? mo?na ponownie wykorzysta??

Przy modernizacji istniejącą dwujądrzową linię dzwonkową często można wykorzystać do magistrali 2-żyłowej GIRA. Pozwala to uniknąć czasochłonnego ponownego prowadzenia przewodów.

Przed instalacją należy przez wykonawcę elektrycznego sprawdzić typ istniejącego kabla, przekrój przewodu, długość trasy i prowadzenie przewodów.

Informacja o zakresie dostawy

Skrzynka pocztowa, przyciski dzwonkowe, elektryczny otwieracz drzwi, przewody, ramki maskujące i inne materiały instalacyjne nie wchodzą w skład zestawu, chyba że zostały wyraźnie wymienione w danej ofercie.

Informacja o monta?u

Sterownik audio GIRA jest zasilany 230 V i przeznaczony do zabudowy w rozdzielnicy elektrycznej. Montaż, podłączenie, programowanie i uruchomienie systemu komunikacji drzwiowej muszą być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Czy system mo?na pó?niej rozszerzy? o wideo?

GIRA głośnik do zabudowy zasadniczo oferuje możliwość podłączenia odpowiedniej kolorowej kamery GIRA. Przy rozbudowie do wideo-domofonu zamiast sterownika audio wymagany jest jednak sterownik GIRA odpowiedni dla systemu wideo.

Product properties

Typ montażu	Tylny koniec
Technologia połączeń	2-przewodowy

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618