DoorBird stacja wewn?trzna wideo IP A1103 | Polar bia?y

Product number 1298-A1103-PW



Product description

DoorBird stacja wewnętrzna wideo IP A1103 Polar White Edition z białą ramką wyświetlacza

DoorBird IP Video Innenstation A1103 Polar White Edition to komfortowa stacja wewnętrzna do komunikacji drzwiowej opartej na protokole IP w budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. W połączeniu ze stacją drzwiową DoorBird IP Video umożliwia podgląd wideo na żywo, dwukierunkową transmisję audio oraz sterowanie drzwiami, bramami, windami i innymi podłączonymi funkcjami.

7-calowy True IPS dotykowy wyświetlacz zapewnia wyraźny obraz i intuicyjny interfejs użytkownika. Front z białą ramką wyświetlacza subtelnie komponuje się z jasnymi i nowoczesnymi wnętrzami. Oprócz obsługi dotykowej stacja wewnętrzna posiada pasek dotykowy z głównymi funkcjami oraz konfigurowalną, wielokolorową (RGB) diodę statusu dla sygnalizacji gości i zdarzeń.

Elastyczna komunikacja drzwiowa IP dla nowoczesnych budynków

DoorBird A1103 obsługuje podłączenie przez LAN, WLAN i PoE. Przy większej liczbie stacji wewnętrznych możliwa jest komunikacja pomiędzy pomieszczeniami. Dodatkowo dostępne są obsługa SIP, historia odwiedzin z bezpłatnym zapisem w chmurze, prognoza pogody oraz funkcje sterowania automatyką domową i budynkową przez IP, TCP, HTTPS oraz przekaźniki.

Wbudowane przekaźniki i wejścia cyfrowe

Poprzez dwa dowolnie konfigurowalne, bistabilne, samopodtrzymujące się przekaźniki można np. sterować elektrycznymi otwieraczami drzwi, bramami lub windami. Dwa wejścia cyfrowe umożliwiają integrację przycisków wezwania piętra lub innych styków bezpotencjałowych. Konfiguracja odbywa się za pomocą aplikacji DoorBird lub przez interfejs webowy.

Dane techniczne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird IP Video Innenstation A1103 Polar White Edition
Wersja	Polar White Edition z bia?? ramk? wy?wietlacza
Materiał	Poliw?glan, szk?o
Sposób montażu	Monta? natynkowy Stojak sto?owy dost?pny oddzielnie
Zasilanie	15 - 48 V DC, min. 15 W, lub Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Pobór mocy	Max. 10 W
Warunki pracy	0 °C do +55 °C Wilgotno?? wzgl?dna 0 % do 85 %, bez kondensacji
Złącza	RJ45 do LAN/PoE Wej?cie cyfrowe #1, 0 V, 0 A (NO), np. do przycisku wezwania pi?tra Wej?cie cyfrowe #2, 0 V, 0 A (NO), np. do przycisku wezwania na drugim pi?trze Bistabilne, samopodtrzymuj?ce si? przeka?nik #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Bistabilne, samopodtrzymuj?ce si? przeka?nik #2, max. 24 V DC / AC, 1 A 15 - 48 V DC wej?cie (+, -), max. 15 W
Przekaźniki	2 x dowolnie konfigurowalne bistabilne przeka?niki, np. do elektrycznych otwieraczy drzwi lub wind
Wejścia cyfrowe	2 x bezpotencja?owe wej?cia cyfrowe, np. do przycisków wezwania pi?tra
Wyświetlacz	7 cali True Color LCD
Ekran dotykowy	Tak, pojemno?ciowy
Rozdzielczość	1024 x 600 pikseli
IPS	Tak
Szkło	Odporne na zarysowania szk?o hartowane
Audio	G?o?nik i mikrofon Eliminacja echa i t?umienie ha?asu, AEC i ANR Dwukierunkowa transmisja audio
Głośność	HD Audio, do 102 dB
Dzwonki	Powy?ej 50 dzwonków
Obsługa	Ekran dotykowy Pasek dotykowy z g?ównymi funkcjami Konfigurowalny widok kafelków Konfigurowalna, wielokolorowa (RGB) dioda statusu
Ethernet	PoE IEEE 802.3at, 10/100 Base-T
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Moduły radiowe	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funkcje IP	Otwieranie drzwi i sterowanie wind? Historia odwiedzin z bezp?atnym zapisem w chmurze Komunikacja pomi?dzy pomieszczeniami przy kilku stacjach wewn?trznych Obs?uga SIP, np. do po??cze? z portierni? lub dozorcem Prognoza pogody Sterowanie automatyk? domow? i budynkow? przez IP, TCP, HTTPS oraz przeka?niki Kompatybilne z zamkami elektronicznymi (Smart Locks) oraz DoorBird IP Video Mini Dome Kamera Konfiguracja przez aplikacj? DoorBird oraz przez panel webowy
Wymagania systemowe	Urz?dzenie mobilne z aktualnym iOS lub Android Szybkie, stacjonarne ??cze szerokopasmowe przez DSL, kabel lub ?wiat?owód Brak serwera Socks lub proxy Sie? Ethernet z DHCP

Obsługiwane stacje drzwiowe	Ka?da stacja drzwiowa wideo IP DoorBird
Zezwolenia	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Waga	510 g
EAN	4251489614042
Numer katalogowy producenta	429614042
Zawartość opakowania	1 x stacja wewn?trzna IP Video 1 x uchwyt monta?owy 1 x zasilacz sieciowy 100 - 240 V AC na 15 V DC z maks. 4 adapterami krajowymi 1 x Digital Passport 1 x instrukcja instalacji 1 x drobne cz??ci

Uwagi

- DoorBird IP Video Innenstation A1103 Polar White Edition przeznaczona jest do użytku wewnętrznego.
- Podłączenie może być realizowane przez LAN, WLAN lub PoE.
- Stojak stołowy jest opcjonalny i nie jest częścią zestawu.
- Przy kilku stacjach wewnętrznych możliwa jest komunikacja pomiędzy pomieszczeniami.
- Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Dimensions

Szerokość w mm	185,0
Wysokość w mm	146,0
Całkowita szerokość w mm	185,0
Głębokość w mm	26,04
Waga w kg	0,4

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618