Stacja domowa IP COMELIT Video Maxi z 7-calowym ekranem w kolorze bia?ym z funkcj? mobiln? | Podtynkowy



Product number 1299-6842W-UP

Product description

Stacja domowa IP COMELIT Video Maxi z 7-calowym ekranem w kolorze białym z funkcją mobilną

Stacja wewnętrzna IP Video Maxi w kolorze białym do montażu natynkowego lub podtynkowego, z 7-calowym ekranem dotykowym 16/9 i funkcją głośnomówiącą full duplex. Umożliwia regulację podświetlenia, kontrolę kontrastu oraz ustawienie głośności połączenia głosowego i dzwonka. Standardowo wyposażony w czułe przyciski dotykowe do otwierania drzwi, połączenia głosowego, samoczynnej aktywacji, dezaktywacji dzwonka i 2 dodatkowe programowalne przyciski funkcyjne, wskaźniki LED otwartych drzwi i nowych wiadomości. Standardowo zarządza połączeniami piętrowymi i powtarzaniem połączeń, posiada wejście napadowe i alarmowe oraz gniazdo na kartę micro SD. Dzwonek i funkcja pamięci wideo z wiadomością o nieobecności mogą być spersonalizowane. Ponadto Maxi WiFi jest wyposażony w moduł WiFi, który umożliwia podłączenie monitora do własnej sieci domowej WiFi. Aplikacja Comelit musi zostać pobrana z Google PlayStore lub Apple AppStore, a smartfon połączony z monitorem za pomocą inteligentnej rejestracji. Następnie połączenie wideo z drzwiami wraz z komunikacją audio jest dostępne w sieci WiFi i 3G. Zasilanie przez PoE i połączenie przez wtyczkę RJ45 z systemem VIP. Wymiary: 223x124x25mm.

Ta wersja jest wyposażona w zintegrowany system WiFi. Po zainstalowaniu systemu i bezpłatnej aplikacji na smartfona (Apple iOS lub Android), można je połączyć w kilku bardzo prostych krokach. Wymaga to również jednorazowej rejestracji w chmurze Comelit. Następnie można uzyskać dostęp do interkomu wewnętrznego z dowolnego miejsca na świecie. Obraz i dźwięk są przesyłane płynnie i w wysokiej jakości. Zarówno komunikacja, jak i otwieranie drzwi wejściowych lub bramy są możliwe za pośrednictwem aplikacji.

Dzięki stacji bramowej 6742W i aplikacji Comelit możesz symulować swoją obecność w domu, bez względu na to, gdzie jesteś. Jeśli sąsiad, listonosz lub nieznajomy zadzwoni do drzwi, możesz odebrać połączenie za pomocą smartfona lub tabletu i dać odwiedzającemu poczucie, że jesteś w domu, nawet jeśli przekonasz go wymówką, że nie możesz w tej chwili podejść do drzwi (kąpiemy dzieci; spodziewam się gości i przebieram się; właśnie wyszedłem spod prysznica...). Po wywołaniu połączenia od drzwi jest ono wysyłane z domofonu wewnętrznego Mini WiFi do chmury Comelit Cloud za pośrednictwem routera WiFi i przekazywane do smartfona lub tabletu (wymagane jest połączenie danych 3G / LTE). Ze względu na unikalną technologię IP w połączeniu z monitorem WiFi, opóźnienie odbioru w sieci 3G na urządzeniu mobilnym wynosi tylko około 5 sekund. Urządzenie mobilne otwiera aplikację nawet wtedy, gdy jest ona zamknięta: umożliwia to funkcja push.

System VIP stanowi ewolucję systemów wideodomofonowych i związanych z nimi usług. Usługi spełniają wszystkie nowoczesne wymagania budynków mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych i związanych z usługami: od domów jednorodzinnych po kompleksy budynków, zarówno nowe budynki, jak i przebudowy lub renowacje starych budynków. Jest przeznaczony do podłączenia nieograniczonej liczby abonentów i umożliwia jednoczesne połączenia bez ograniczeń odległości. Urządzenia są podłączone do pojedynczej, dedykowanej lub istniejącej sieci za pośrednictwem RJ45. W systemie ViP wszystkie urządzenia są podłączone do (dedykowanej lub współdzielonej) sieci LAN, od stacji zewnętrznej do najbardziej oddalonej stacji wewnętrznej. W porównaniu do tradycyjnych analogowych systemów wideodomofonowych, cyfrowy protokół sieciowy ułatwia konfigurację systemu bez kosztownych lub skomplikowanych działań, a nawet aktualizacje systemu są niezwykle wszechstronne i praktyczne. Instalację, uruchomienie i rekonfigurację można przeprowadzić łatwo i całkowicie bezpiecznie w sieci.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. Skontaktuj się z zaufanym elektrykiem w celu zaplanowania, dopasowania i instalacji.

Dimensions

Szerokość w mm	223
Wysokość w mm	124
Głębokość w mm	25,0
Waga w kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618