DoorBird brelok z transponderem RFID 125 kHz – 10 szt.

Product number 1298-TKEYF



Product description

DoorBird RFID Transponder brelok 125 kHz – 10 szt.

DoorBird RFID Transponder brelok 125 kHz umożliwia komfortową i bezdotykową kontrolę dostępu przy kompatybilnych stacjach DoorBird oraz systemach kontroli dostępu. Transponder wystarczy przyłożyć do zintegrowanego czytnika RFID i, w zależności od konfiguracji systemu DoorBird, może być używany np. do otwierania drzwi wejściowych, bramy lub innego podłączonego wejścia.

Zestaw zawiera 10 odpornych na warunki atmosferyczne breloków RFID wykonanych z wytrzymałego ABS. Dzięki kompaktowej konstrukcji transpondery można wygodnie przypiąć do pęku kluczy; nadają się zarówno do budynków mieszkalnych, jak i wielorodzinnych, biurowych oraz obiektów komercyjnych.

Bezdotykowa kontrola dostępu przy 125 kHz

Transpondery DoorBird pracują na częstotliwości 125 kHz i wyposażone są w układ TK4100. Każdy transponder posiada unikalny identyfikator i jest zabezpieczony przed zapisem. Uprawnienia dostępu są zapisywane w kompatybilnym systemie DoorBird, dzięki czemu poszczególne transpondery można w razie potrzeby dodawać lub usuwać.

Idealne dla wielu użytkowników

Zestaw 10 transponderów RFID jest szczególnie odpowiedni dla gospodarstw domowych, budynków wielorodzinnych, firm oraz innych obiektów z wieloma uprawnionymi osobami. Każdy użytkownik otrzymuje własny brelok, a uprawnienia są zarządzane centralnie w używanym systemie DoorBird.

Kompaktowe i odporne na warunki atmosferyczne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Obudowa wykonana jest z odpornego na warunki atmosferyczne ABS i zaprojektowana do codziennego noszenia na pęku kluczy. Przy wymiarach zaledwie 39,9 x 30,9 x 5,3 mm transpondery RFID są kompaktowe i łatwe do przenoszenia.

Dane techniczne

Produkt	DoorBird RFID Transponder brelok 125 kHz
Ilość w opakowaniu	10 szt.
Zastosowanie	Bezdotykowa kontrola dost?pu przy kompatybilnych stacjach DoorBird oraz systemach kontroli dost?pu
Technologia	Transponder RFID
Częstotliwość	125 kHz
Układ	TK4100
Dane	64 bit
Pamięć	Tylko do odczytu (read-only)
Protokół standardowy	18000-2
Trwałość danych	Do 10 lat
Zasięg odczytu	Ok. 1–10 cm, zale?nie od u?ytego czytnika, anteny i warunków otoczenia
Materiał	ABS odporny na warunki atmosferyczne
Kolor	Szary
Wymiary	39,9 x 30,9 x 5,3 mm (W x S x G)
Warunki pracy	-25 °C do +55 °C Wilgotno?? wzgl?dna 10% do 85%, bez kondensacji
Kompatybilność	DoorBird A1121 IP system kontroli dost?pu Stacje wideo IP DoorBird serii D21x Stacje wideo IP DoorBird serii D22x Stacje wideo IP DoorBird serii D31x
EAN	4260423860605
Numer producenta	423860605
Zawartość opakowania	10 x DoorBird RFID Transponder brelok 125 kHz

Zalety transponderów DoorBird RFID

- Bezdotykowa kontrola dostępu przy użyciu RFID 125 kHz.
- Praktyczny zestaw 10 transponderów dla wielu użytkowników.
- Układ TK4100 z unikalnym 64-bitowym identyfikatorem.
- Pamięć tylko do odczytu zapewniająca niezawodną identyfikację.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca przypięcie do pęku kluczy.
- Obudowa z ABS odporna na warunki atmosferyczne do codziennego użytku.
- Kompatybilne z różnymi stacjami wideo DoorBird i systemami kontroli dostępu.
- Nadaje się do domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, biurowców i obiektów komercyjnych.

Uwagi

- Transpondery pracują wyłącznie na 125 kHz i nie są równoważne transponderom RFID 13,56 MHz.
- Rzeczywisty zasięg odczytu zależy od zastosowanego czytnika RFID, anteny i warunków lokalnych.
- Przed zamówieniem należy sprawdzić, czy używane urządzenie DoorBird obsługuje RFID 125 kHz.
- Konfiguracja i zarządzanie uprawnieniami dostępu odbywa się przez używany system DoorBird.
- W przypadku zagubienia odpowiedni transponder można usunąć z systemu zarządzania dostępem, aby zablokować jego uprawnienia.

Dimensions

Szerokość w mm	31
Wysokość w mm	40
Całkowita szerokość w mm	31
Głębokość w mm	5,0
Waga w kg	0,01

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618