COMELIT Zestaw audio domofonowy Simplebus 2 dla 1–12 u?ytkowników | 6 sztuk

Product number 1299-KS-A-6



Product description

COMELIT Zestaw audio do systemu domofonowego Simplebus 2 dla 1–12 lokali

Zestaw audio COMELIT to kompletne i ekonomiczne rozwiązanie dla **komunikacji audio drzwiowej dla 1 do 12 lokali**. System opiera się na **COMELIT Simplebus 2** i jest szczególnie odpowiedni do integracji z instalacjami skrzynek na listy wyposażonymi w funkcję dzwonka i rozmowy.

Szczególną zaletą Simplebus 2 jest proste okablowanie: Do połączenia magistralnego między komponentami systemu wymagane są **tylko dwie żyły**. Za pośrednictwem tej magistrali łączone są stacje wewnętrzne z systemem i przesyłana jest komunikacja audio. Dzięki temu nakład związany z okablowaniem jest wyraźnie mniejszy w porównaniu z klasycznymi systemami domofonowymi.

W zależności od wybranej liczby lokali otrzymają Państwo odpowiednio skompletowany zestaw, w którego skład wchodzą **jednostka głośnikowa EU2010**, zasilacz, uchwyt montażowy oraz wymagana liczba **stacji wewnętrznych 2738W/A**. W instalacjach od 5 lokali dodatkowo zawarty jest wymagany interfejs przycisków.

Zalety zestawu audio-domofonowego COMELIT w skrócie

Kompletny system audio dla 1–12 lokali

Wszystkie istotne komponenty do komunikacji audio drzwiowej są już skompletowane odpowiednio do wybranej liczby lokali. Otrzymują Państwo dopasowane rozwiązanie COMELIT dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Co to jest Simplebus 2?

Simplebus 2 to cyfrowy **system magistrali 2-żyłowej firmy COMELIT**. Zamiast prowadzić liczne oddzielne przewody dla każdej funkcji, komponenty systemu łączone są jedną magistralną linią, wykorzystując **tylko dwie żyły**.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

To właśnie przez te dwie żyły odbywa się komunikacja w ramach systemu domofonowego. Stacje wewnętrzne są zasilane przez magistralę, dzięki czemu nie jest konieczne doprowadzanie oddzielnego zasilania 230 V do każdego urządzenia.

Mniej przewodów, prostsze planowanie

Technologia 2-żyłowa znacząco redukuje wymagane okablowanie. Nawet przy wielu lokalach komunikacja prowadzona jest przez wspólną magistralę. Upraszcza to projektowanie, instalację i późniejsze rozbudowy systemu domofonowego.

Jednostka audio EU2010

Kompaktowy **COMELIT EU2010** montowany jest za otworem rozmówczym skrzynki na listy i stanowi zewnętrzny element systemu domofonowego. Odpowiada za komunikację audio z stacjami wewnętrznymi oraz za sterowanie odpowiednim elektrycznym otwieraczem drzwi.

Mini stacja wewnętrzna 2738W/A ze słuchawką

Każda jednostka mieszkalna otrzymuje własną **COMELIT 2738W/A** stację wewnętrzną z słuchawką. Za pomocą zintegrowanego przycisku otwierania drzwi można wygodnie otworzyć wejście. Głośność dzwonka jest regulowana i w razie potrzeby może zostać wyłączona.

Dla 1 do 12 lokali

Zestaw audio do systemu domofonowego jest dostępny od domu jednorodzinnego do budynku wielorodzinnego dla maksymalnie 12 lokali. Liczba zawartych **stacji wewnętrznych 2738W/A** odpowiada wybranej liczbie lokali.

Rozszerzenie przycisków 3063U od 5 lokali

W instalacjach do czterech lokali przyciski dzwonkowe mogą być podłączone bezpośrednio do jednostki głośnikowej. W wersjach dla **5–12 lokali** w zestawie dodatkowo znajduje się **interfejs przycisków COMELIT 3063U**.

Idealne do instalacji skrzynek na listy

Dzięki kompaktowej konstrukcji EU2010 system jest szczególnie odpowiedni do skrzynek na listy zintegrowanych z funkcją dzwonka i rozmowy. Technika może być zintegrowana w różnych typach skrzynek i wariantach montażowych.

Do nowej realizacji i modernizacji

System nadaje się zarówno do nowych skrzynek na listy, jak i do odpowiednich instalacji istniejących. Przy modernizacji istniejące przewody 2-żyłowe mogą być ewentualnie ponownie wykorzystane. Przydatność istniejącego okablowania musi zostać sprawdzona przed instalacją przez wykonawcę.

Wyposażenie i zakres dostawy

System audio

System COMELIT Simplebus 2
Okablowanie magistrali Magistrala 2-żyłowa – tylko dwie żyły między komponentami systemu
Liczba lokali 1 do 12 lokali
Jednostka głośnikowa COMELIT EU2010 do zabudowy
Stacja wewnętrzna COMELIT 2738W/A ze słuchawką dla każdego lokalu

Zasilacz COMELIT 1210

Zestaw dla 1 do 4 lokali

Jednostka głośnikowa 1 × COMELIT EU2010
Uchwyt montażowy 1 × COMELIT EU1250A
Zasilacz 1 × COMELIT 1210
Stacje wewnętrzne 1–4 × COMELIT 2738W/A
Przyciski dzwonkowe Bezpośrednie podłączenie do maks. 4 lokali

Zestaw dla 5 do 12 lokali

Jednostka głośnikowa 1 × COMELIT EU2010
Uchwyt montażowy 1 × COMELIT EU1250A
Zasilacz 1 × COMELIT 1210
Interfejs przycisków 1 × COMELIT 3063U
Stacje wewnętrzne 5–12 × COMELIT 2738W/A

Co oznacza technologia 2-?y?owa?

Określenie technologia 2-żyłowa odnosi się do połączenia magistralnego komponentów systemu COMELIT. Do tego celu wymagane są tylko dwie żyły. Dzięki temu nakład związany z okablowaniem jest znacznie mniejszy w porównaniu z konwencjonalnymi systemami domofonowymi.

Dodatkowe przyłącza mogą być wymagane m.in. dla zasilania 230 V zasilacza, przycisków dzwonkowych, elektrycznego otwieracza drzwi lub innych funkcji dodatkowych.

Uwaga dotycz?ca zakresu dostawy

Skrzynka na listy, przyciski dzwonkowe, elektryczny otwieracz drzwi, przewody i inne materiały instalacyjne nie wchodzą w skład zestawu, chyba że wyraźnie zaznaczono ich włączenie w danej ofercie.

Uwaga dotycz?ca instalacji

Montaż, instalacja elektryczna i uruchomienie systemu domofonowego muszą być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Uwaga przy modernizacji istniej?cych instalacji

Przy modernizacji istniejące okablowanie może być ewentualnie ponownie wykorzystane. Typ kabla, długość przewodów, przekrój żył oraz istniejąca instalacja muszą być wcześniej sprawdzone pod kątem wymagań systemu COMELIT Simplebus 2.

Product properties

Typ montażu	Tylny koniec
Technologia połączeń	2-przewodowy

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618