DoorBird wideodomofon IP D1100E do celów integracyjnych - Engineering Edition

Product number 1298-D1100E



Product description

DoorBird stacja wideo IP D1100E — wersja Engineering Edition do integracji

Stacja wideo IP DoorBird D1100E Engineering Edition przeznaczona jest do integracji z indywidualnymi panelami frontowymi, systemami skrzynek pocztowych, panelami dzwonkowymi oraz wykonaniami specjalnymi. Łączy komunikację drzwiową opartą na IP z wideo HDTV 1080p, audio dwukierunkowym, trybem nocnym, czujnikiem ruchu 4D oraz dowolnie konfigurowalnym bistabilnym przekaźnikiem przełączającym.

DoorBird D1100E można podłączyć do sieci przez LAN lub WLAN. Przy instalacji przewodowej zasilanie może być realizowane przez Power over Ethernet. Alternatywnie stacja może być zasilana napięciem 15 V DC. Do instalacji wykorzystujących istniejące przewody dwuwiązkowe można zastosować odpowiedni konwerter DoorBird 2-Draht Ethernet PoE+.

Do indywidualnych systemów skrzynek pocztowych i stacji drzwiowych

Wersja Engineering Edition została specjalnie zaprojektowana do celów integracyjnych. Przyciski wywołania nie są dołączone i są dostępne osobno. Dzięki temu D1100E jest szczególnie odpowiednia do realizacji na zamówienie: systemów skrzynek pocztowych, paneli dzwonkowych lub indywidualnych paneli frontowych, w których projekt, materiał i układ są planowane indywidualnie.

Komunikacja drzwiowa IP z aplikacją, SIP i integracją Smart Home

Odwiedzający mogą być widoczni i komunikować się za pośrednictwem smartfona, tabletu lub urządzeń zgodnych z SIP. Otwarta API umożliwia integrację z systemami firm trzecich, systemami Smart Home i NVR. W aplikacji DoorBird można indywidualnie konfigurować harmonogramy, akcje przekaźnika, powiadomienia push, automatykę otwierania drzwi, geofencing i inne zdarzenia.

Dane techniczne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird stacja wideo IP D1100E — wersja Engineering Edition do integracji
Wersja	Engineering Edition do celów integracyjnych
Zastosowanie	Integracja z indywidualnymi panelami frontowymi, systemami skrzynek pocztowych, panelami dzwonkowymi i wykonaniami specjalnymi
Zasilanie	15 V DC, maks. 15 W, lub Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Warunki pracy	-25 °C do +55 °C Wilgotno?? wzgl?dna 10 % do 85 %, bez kondensacji
Kamera	HDTV 1080p, dynamicznie od VGA do HDTV
Obiektyw	High-end ultra-szerokok?tny, hemisferyczny, 180° diagonalnie, 150° poziomo, 82° pionowo, skorygowany, obs?uga IR
Tryb nocny	Czujnik ?wiat?a, automatyczny filtr IR-Cut, diody podczerwieni 850 nm
Audio	G?o?nik i mikrofon Eliminacja echa i redukcja szumów, AEC i ANR Audio dwukierunkowe, pe?ny dupleks
Ethernet	PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
WLAN	2,4 GHz b/g/n
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF, STM
Złącza	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Bistabilny, samopodtrzymuj?cy si? przeka?nik prze??czaj?cy nr 1, maks. 1 - 24 V DC / V AC, 1 A, np. do elektrycznego otwieracza drzwi Wej?cie zewn?trzne dla zewn?trznego przycisku otwierania drzwi, bezpotencja?owe (styk beznapi ?ciowy) Jedno gniazdo do modu?u rozszerze? sprz?towych (COM1) Wej?cie 15 V DC (+, -), maks. 15 W
Przekaźnik	1 x dowolnie konfigurowalny bistabilny przeka?nik prze??czaj?cy, np. do elektrycznych otwieraczy drzwi lub bram
Rozszerzenie sprzętowe	Mo?liwo?? pod??czenia modu?u rozszerze? sprz?towych przez COM1
Czujnik ruchu	Aktywny czujnik ruchu 4D K?t detekcji 80° poziomo, 50° pionowo Zasi?g 1 - 6 m, zale?ny od otoczenia, konfigurowalny w krokach co 1 m
Konfiguracja czujnika ruchu	Zasi?g Kierunek ruchu: nadchodz?cy, odchodz?cy lub oba Indywidualne zdarzenia, np. za??czenie przeka?nika, powiadomienie push, po??czenie SIP lub wywo?anie HTTP(s) Indywidualne harmonogramy
Zintegrowane moduły radiowe	WLAN 2,4 GHz Bluetooth Low Energy, kompatybilne z pilotem DoorBird Bluetooth Keyfob A8007 Czujnik 24 GHz, mo?liwy do wy??czenia
Funkcje IP	Po??czenie wideo i audio na smartfon, tablet lub urz?dzenia zgodne z SIP Otwarta API dla integracji z systemami firm trzecich i SIP Tryb Smart Transmission (STM) Historia odwiedzin z bezp?atnym przechowywaniem zdj??, dost?pne opcjonalne nagrywanie wideo Automatyka otwierania drzwi Geofencing Integracja z systemami Smart Home i NVR
Równoczesne strumienie wideo	Jeden strumie? do nagrywania zdarze?

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stopień ochrony	IP65
Certyfikaty	CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi?Fi CERTIFIED™
Zalecana wysokość montażu	Obiektyw kamery minimum 145 cm; optymaln? wysoko?? monta?u nale?y okre?li? indywidualnie przed instalacj?
Wymagania systemowe	Urz?dzenie mobilne z aktualnym iOS lub Android Szybkie stacjonarne ??cze szerokopasmowe przez DSL, kabel lub ?wiat?owód Brak serwera Socks lub proxy Sie? Ethernet z DHCP
EAN	4260423867369
Numer producenta	423867369
Zawartość opakowania	1 x jednostka g?ówna elektroniczna 1 x zasilacz sieciowy 110 - 240 V AC na 15 V DC z maksymalnie 4 adapterami krajowymi 1 x ?rubokr?t 1 x instrukcja szybkiego startu z Digital Passport 1 x instrukcja instalacji 1 x drobne cz??ci
Akcesoria opcjonalne	Zasilacz sieciowy DoorBird 15 V DoorBird 2-Draht Ethernet PoE+ Konverter A1072 DoorBird IP E/A kontroler drzwi A1081 Przyciski wywo?ania DoorBird oraz kompatybilne modu?y rozszerze? sprz?towych, dost?pne oddzielnie

Uwagi

- DoorBird D1100E to wersja Engineering Edition przeznaczona do integracji i dostarczana jest bez przycisków wywołania.
- Przyciski wywołania i kompatybilne moduły rozszerzeń sprzętowych są dostępne oddzielnie.
- Do montażu w własnych panelach frontowych należy przestrzegać wskazówek DoorBird oraz rysunków technicznych, aby zachować uprawnienia gwarancyjne.
- W przypadku indywidualnych paneli frontowych, systemów skrzynek pocztowych i paneli dzwonkowych wymagane jest fachowe zaplanowanie pozycji montażu, prowadzenia kabli, odprowadzenia wody i wentylacji.
- Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.

Dimensions

Szerokość w mm	56,5
Wysokość w mm	115,5
Całkowita szerokość w mm	56,5
Głębokość w mm	36,4
Waga w kg	0,19

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618