COMELIT Zestaw audio Simplebus 2 dla 1–12 abonentów | 3 szt.

Product number 1299-KS-A-3



Product description

Zestaw audio-domofonowy COMELIT Simplebus 2 dla 1–12 lokali

Zestaw audio-domofonowy COMELIT to kompletne i ekonomiczne rozwiązanie dla **komunikacji dźwiękowej przy drzwiach dla 1 do 12 lokali**. System oparty jest na **COMELIT Simplebus 2** i szczególnie nadaje się do integracji z skrzynkami pocztowymi wyposażonymi w funkcję dzwonka i rozmowy.

Szczególną zaletą Simplebus 2 jest proste okablowanie: Do połączenia magistralnego między komponentami systemu wymagane są . Przez tę magistralę podłączane są stacje wewnętrzne do systemu i odbywa się transmisja audio. Dzięki temu nakład pracy związany z okablowaniem jest znacznie mniejszy niż w przypadku klasycznych systemów domofonowych.

W zależności od wybranej liczby lokali otrzymają Państwo odpowiednio skompletowany zestaw, w skład którego wchodzą **jednostka głośnikowa EU2010**, zasilacz, uchwyt montażowy oraz wymagana liczba **stacji wewnętrznych 2738W/A**. W instalacjach od 5 lokali dodatkowo zawarty jest niezbędny interfejs przycisków.

Zalety zestawu audio-domofonowego COMELIT w skrócie

Kompletny system audio dla 1–12 lokali

Wszystkie istotne komponenty do komunikacji audio przy drzwiach są już dobrane odpowiednio do wybranej liczby lokali. Otrzymują Państwo dzięki temu skoordynowane rozwiązanie COMELIT dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Co oznacza Simplebus 2?

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Simplebus 2 to cyfrowy **system magistralny 2-żyłowy firmy COMELIT**. Zamiast prowadzić wiele oddzielnych przewodów dla każdej funkcji, komponenty systemu połączone są za pomocą magistrali składającej się jedynie z **dwóch żył**.

Komunikacja w ramach systemu odbywa się przez te dwie żyły. Stacje wewnętrzne są zasilane przez system magistralny, dzięki czemu nie jest wymagana osobna linia zasilania 230 V.

Mniej przewodów, łatwiejsze planowanie

Technologia 2-żyłowa znacząco redukuje wymagane okablowanie. Nawet przy wielu jednostkach mieszkalnych komunikacja prowadzona jest przez wspólną magistralę. Upraszcza to planowanie, instalację i późniejsze rozbudowy systemu domofonowego.

Jednostka głośnikowa EU2010

Kompaktowa **COMELIT EU2010** montowana jest za otworem rozmównym w skrzynce pocztowej i stanowi centralny zewnętrzny element systemu. Odpowiada za komunikację audio ze stacjami wewnętrznymi oraz za sterowanie odpowiednim elektrycznym otwieraczem drzwi.

Mini-stacja wewnętrzna 2738W/A ze słuchawką

Każda jednostka mieszkalna otrzymuje własną **COMELIT 2738W/A** stację wewnętrzną audio ze słuchawką. Dzięki zintegrowanemu przyciskowi otwierania drzwi można wygodnie otworzyć wejście. Głośność dzwonka jest regulowana i w razie potrzeby może zostać wyłączona.

Dla 1 do 12 lokali

Zestaw audio-domofonowy dostępny jest od domu jednorodzinnego po budynek wielorodzinny dla maksymalnie 12 jednostek mieszkalnych. Liczba zawartych **stacji wewnętrznych 2738W/A** odpowiada wybranej liczbie lokali.

Rozszerzenie przycisków 3063U od 5 lokali

W instalacjach do czterech lokali przyciski dzwonkowe mogą być podłączone bezpośrednio do jednostki głośnikowej. Dla wersji przeznaczonych dla **5 do 12 lokali** w zestawie znajduje się dodatkowo **interfejs przycisków COMELIT 3063U**.

Idealne do skrzynek pocztowych

Dzięki kompaktowej konstrukcji EU2010 system szczególnie nadaje się do skrzynek pocztowych z zintegrowaną funkcją dzwonka i rozmowy. Technika może być zintegrowana w różnych typach skrzynek i sposobach montażu.

Do nowej budowy i modernizacji

System nadaje się zarówno do nowych skrzynek pocztowych, jak i do odpowiednich instalacji istniejących. Przy modernizacji istniejące przewody 2-żyłowe mogą być być wykorzystane ponownie. Przydatność istniejącego okablowania musi być jednak sprawdzona przed instalacją przez wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Wyposażenie i zakres dostawy

System audio

System COMELIT Simplebus 2
Okablowanie magistralne Magistrala 2-żyłowa – tylko dwie żyły między komponentami systemu
Liczba lokali 1 do 12 lokali
Jednostka głośnikowa COMELIT EU2010 do zabudowy
Stacja wewnętrzna COMELIT 2738W/A ze słuchawką dla każdej jednostki mieszkalnej
Zasilacz COMELIT 1210

Zestaw dla 1 do 4 lokali

Jednostka głośnikowa 1 × COMELIT EU2010
Uchwyt montażowy 1 × COMELIT EU1250A
Zasilacz 1 × COMELIT 1210
Stacje wewnętrzne 1–4 × COMELIT 2738W/A
Przyciski dzwonkowe Bezpośrednie podłączenie do maks. 4 lokali

Zestaw dla 5 do 12 lokali

Jednostka głośnikowa 1 × COMELIT EU2010
Uchwyt montażowy 1 × COMELIT EU1250A
Zasilacz 1 × COMELIT 1210
Interfejs przycisków 1 × COMELIT 3063U
Stacje wewnętrzne 5–12 × COMELIT 2738W/A

Co oznacza technologia 2-?y?owa?

Określenie technologia 2-żyłowa odnosi się do magistralnego połączenia komponentów systemu COMELIT. Do tego celu potrzebne są wyłącznie dwie żyły. Dzięki temu nakład pracy związany z okablowaniem można znacząco zmniejszyć w porównaniu z konwencjonalnymi systemami domofonowymi.

Dodatkowe przyłącza mogą być wymagane m.in. dla zasilania 230 V zasilacza, przycisków dzwonkowych, elektrycznego otwieracza drzwi lub innych funkcji dodatkowych.

Uwagi dotycz?ce zakresu dostawy

Skrzynka pocztowa, przyciski dzwonkowe, elektryczny otwieracz drzwi, przewody oraz inne materiały instalacyjne nie wchodzą w skład zestawu, chyba że w danej ofercie zostało to wyraźnie zaznaczone.

Uwagi dotycz?ce instalacji

Montaż, instalacja elektryczna i uruchomienie systemu domofonowego muszą być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Uwagi przy modernizacji istniej?cych instalacji

Przy modernizacji istniejące okablowanie może być wykorzystane ponownie. Typ przewodów, długość linii, przekrój żył oraz istniejąca instalacja muszą być wcześniej sprawdzone pod kątem wymagań systemu COMELIT Simplebus 2.

Product properties

Typ montażu	Tylny koniec
Technologia połączeń	2-przewodowy

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618