

Wideodomofon wolnostojący DIVISION 530S ST-Q - RAL do wyboru - Comelit VIDEO kompletny zestaw Wifi

Numer artykułu 530S-E-STQ-KSCSWIFI-1



Opis produktu

Wideodomofon wolnostojący DIVISION 530S ST-Q - RAL do wyboru - Comelit VIDEO kompletny zestaw Wifi

Ten prosty, ale elegancki cokoł dzwonek do drzwi jest idealny do instalacji wolnostojącej w strefie wejściowej. Wieloczęściowy panel przedni wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 w wybranym kolorze jest zamontowany na 5 mm ramie ze stali nierdzewnej i lekko wyróżnia się na tle malowanych proszkowo elementów podstawy ze stali nierdzewnej. Poszczególne panele przednie można wymieniać w dowolnym momencie, dzięki czemu model kamery można wymienić nawet po latach. Zintegrowany system wideodomofonowy Comelit obejmujący stację domową ze zintegrowanym systemem Wi-Fi zapewniającym dostęp mobilny za pośrednictwem aplikacji na smartfony.

Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i w pełni towarzyszą. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Stacja bramowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Wymienne panele przednie malowane proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Puszka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnem 240.
- Wymiary płyty dzwonek: szer. 160 mm x wys. 260 mm x gł. 8 mm.
- Wymiary puszek instalacyjnych: szer. 130 mm x wys. 230 mm x gł. 50 mm
- Krótkoskokowy przycisk dzwonek 8-12 V DC z podświetleniem pierścienia LED w kolorze białym.
- W zestawie głośnik wideo 4681 z uchwytem 1250U-Switch, 2-przewodowy zasilacz 1209 i stacja domowa wideo 6741W.
- Stojaki są wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o wymiarach 40 mm x 40 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL w celu osadzenia w betonie lub przykręcenia.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą, stacja bramowa należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	DZIAŁ
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe

Wymiary

Szerokość w mm	130 160
Wysokość w mm	230 260
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0 (zalecana wysokość kamery 1400,0-1600,0)
Całkowita szerokość w mm	210,0
Głębokość w mm	52,0
Waga w kg	4
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, jednostki podłogowe / stacje drzwiowe podzielone

Wi?cej zdj??





