

Skrzynka na listy Designer BIG ze stali nierdzewnej - szary antracyt RAL 7016 - GIRA System 106 - System domofonowy - kompletny zestaw AUDIO | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | Puszka natynkowa 100 mm do monta?u na ?cianie

Artikelnummer 515B-R-KSAGI106-AP100-701



Produktbeschreibung

Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru - GIRA System 106 - System domofonowy - kompletny zestaw AUDIO

Wysokiej jako?ci skrzynka na listy firmy Briefkasten Manufaktur w bardzo du?ym formacie. Bezproblemowo zintegrowany Gira System 106 w wersji podtynkowej. W zestawie znajduj? si? 3 modu?y systemowe GIRA, dzi?ki czemu skrzynka na listy mo?e by? u?ywana bezpo?rednio. Dzi?ki prostemu systemowi monta?u modu?y systemowe mo?na p?oniej wymienia? w zale?no?ci od potrzeb. W zestawie znajduje si? pasuj?ca stacja domowa GIRA i jednostka steruj?ca do uzupe?nienia tej skrzynki na listy.

Jest to prawdziwa atrakcja w?ród skrzynek na listy. Designerska skrzynka na listy GIRA System 106 charakteryzuje si? wyra?nymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej z panelem przednim wykonanym z 2 mm stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na kolor RAL.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania list?w o wymiarach 320 mm x 300 mm, otwierane od g?ry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina na korespondencj? z przodu, wymiary: szer. 32 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?. Uwaga brak zabezpieczenia przed wyj?ciem!
- **Teraz z wbudowanymi elementami t?umia?cymi, kt?re umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapy.**
- Wymiary skrzynki do monta?u podtynkowego lub natynkowego: wys. 710 mm x szer. 410 x g??. 100 | 150 mm. UWAGA: Panel przedni wystaje o 2 cm dooko?a, nawet w przypadku skrzynek natynkowych.
- Puszka tynkowa wykonana ze stali ocynkowanej. Puszka natynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, szlifowana ze wszystkich stron bez widocznego po??czenia ?rubowego.
- Puszka gipsowa z otworami na kable ze wszystkich stron.
- Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na kolor RAL. Nazwa u?ytkownika mo?e by? naniesiona laserowo na tabliczk? znamionow?.
- Opcjonalnie z laserowo naniesionym numerem domu.
- W komplecie unifon i sterownik GIRA, zainstalowany modu? bramofonu System 106 oraz modu? informacyjny lub atrapa modu?u.

GIRA not found or type unknown

Zainstalowany modu? informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do numer?w dom?w, kt?re powinny by? dobrze widoczne.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głośnowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe podłączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głośnowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira 1250XX, w obudowie

- Kompletnie zmontowana natynkowa stacja domowa do szybkiej i czystej instalacji.
- Różnorodność wzornictwa dzięki integracji z gamą przełączników, co zapewnia jednolity wygląd domofonu i instalacji elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramką maskującą, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzięki zaciskom śrubowym na płycie montażowej. Kontakt ze stacją domową jest nawiązywany po podłączeniu stacji domowej do płyty montażowej.
- Łatwy demontaż stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnału i zasilanie stacji domowej za pośrednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarciami.
- Możliwość równoległego podłączenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistralę 2-przewodową).
- Jednoosobowe uruchomienie dzięki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozróżnianie dzwonka między wywołaniem od drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętrowa.
- Wybór pięciu różnych melodii dzwonka, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych przycisków wywołania.
- Funkcja głośnomówiąca (interkom sterowany głośnie z eliminacją echa i szumów tła).
- Funkcja wymuszania głośnego hałasu otoczenia podczas komunikacji głośnowej.
- Blokada podsłuchu.
- Przyciski obsługi ze zintegrowanymi diodami LED do wyświetlania stanu.

Sterownik audio REG Gira 128700, w zestawie

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarciami dwuprzewodowej magistrali.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przecięcia napięcia roboczych i podłączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przecięcia, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Produkteigenschaften

Seria	PROJEKTANT
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Stacja interkomowa
Schrank funkcjonalny przygotowany dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba szufladek pocztowych	z 1 szufladką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Długość > 16 litrów
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Abmessungen

Wysokość pojedynczego pudełka w mm:	710,0 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm:	410,0 450,0
Pojemność w litrach:	21,0 31,0
Wysokość szczeliny na listy w mm:	63,0
Szerokość szczeliny na listy w mm:	320,0
Głębokość w mm:	100,0 150,0
Waga w kg:	32
Warunki dostawy:	Dostawa jest zmontowana
Informacje o wysyłce:	W zależności od wielkości zamówienia dostawa będzie realizowana paczką pocztową lub przesyłką wielkogabarytową. Dostawy czesne są możliwymi w przypadku produktów demontowalnych (np. szufladki pocztowe stojące mogą być wysyłane osobno).

Weitere Bilder



Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



