

Modu? g?osowy systemu 106 Gira, stal szlachetna, polerowany | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artyku?u S106-5563920-VA



Opis produktu

Modu? komunikacji g?osowej Gira System 106 - stal szlachetna V2A

Funkcja g?o?nomówi?ca umo?liwia komunikacj? wewn?trz i na zewn?trz. Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?. Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery). Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? bramofonu.

Gira System 106 to system instalacyjny wykonany z prawdziwego metalu o purystycznym, eleganckim wzornictwie bez ramki, oparty na podstawowym wymiarze 106,5 × 106,5 mm. Dzi?ki modu?owemu bramofonowi Gira System 106 go?cinno?? zaczyna si? ju? przy drzwiach wej?ciowych. Od przycisku wywo?ania, przez modu? g?osowy i modu? kamery, a? po modu? informacyjny i modu? atrapy - wszystkie funkcje s? prezentowane w harmonijnej ca?o?ci. W ciemno?ci pod?wietlane przyciski wywo?ania z polem opisowym zapewniaj? dobr? czytelno?? i atrakcyjny wygl?d.

System 106 mo?e by? stosowany w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych, a tak?e w budynkach biurowych, obiektach przemys?owych i hotelach. Modu?owa konstrukcja umo?liwia dostosowanie systemu pod wzgl?dem rozmiaru, wygl?du i funkcjonalno?ci do indywidualnych wymaga?. Rozbudow? i zmiany mo?na ?atwo wprowadzi? w dowolnym momencie poprzez wymian? modu?ów. System umo?liwia nawet zmian? samego frontu. Oznacza to, ?e wygl?d systemu mo?na p?niej zmieni?, na przyk?ad z bia?ego na wyko?czenie ze stali nierdzewnej, bez konieczno?ci wymiany modu?ów elektronicznych.

Prosta instalacja i monta? krok po kroku

System mo?e by? instalowany w ró?nych etapach równolegle z post?pem budowy. Na przyk?ad mo?liwe jest zainstalowanie najpierw tylko dolnej cz??ci obudowy natynkowej podczas budowy pow?oki, a nast?pnie dodanie kabli i modu?ów, gdy s? one potrzebne.

Dane techniczne

Zasilanie

System: przez kabel ta?mowy, 10-pinowy

Magistrala 2-przewodowa: przez jednostk? steruj?c? lub przez ZV (DC 24 V 300 mA)

Pob?r mocy

Maksymalnie: 1 W

Tryb gotowo?ci: 200 mW

Po??czenia

Magistrala 2-przewodowa: 1 x zacisk wtykowy

ZV: 1 x z??cze wtykowe

System: 2 x listwa po??czeniowa

Wideo (analogowe): 1 x listwa przy??czeniowa

Temperatura otoczenia: -25 °C do +70 °C

Stopie? ochrony: IP54

W?a?ciwo?ci produktu

Technologia po??cze? 2-przewodowy

Materia? bazowy Stal nierdzewna V2A 1.4301

Powierzchnia/kolor Uziemienie

Wymiary

Szeroko?? w mm 106,5

Wysoko?? w mm 106,5

G??boko?? w mm 2,0

Waga w kg 1

Wi?cej zdj??

