

Kabel do ładowania spiralny typ 2 / otwarty koniec kabla - długość 4m - 3 fazy - 32A - tryb 3 | Typ 2 / otwarty | Długość 4 m | spiralizowany

Numer artykułu 609ZB-EC-SP-C20



Opis produktu

Kabel do ładowania PHOENIX CONTACT Mode 3 z kołcówką spiralną typu 2 / otwarty - długość 4 m

Bezpiecznie i szybko: za pomocą kabla do ładowania Phoenix Contact Mode 3 typu 2 / otwartej kołcówki kabla można ładować samochód elektryczny z mocą do 22 kW - we własnej skrzynce ładowania lub na drodze w publicznej stacji ładowania. Połączenie typu 2 jest obecnie stosowane w większości modeli pojazdów elektrycznych sprzedawanych w Niemczech.

Dwa oznaczenia typu oznaczają wtyczki/złącza kabla eCable. Otwarty koniec kabla jest podłączony do stacji ładowania lub skrzynki ładowania, a druga wtyczka typu 2 musi pasować do połączenia samochodu elektrycznego. Wtyczka trójfazowa jest zgodna ze standardem UE i ma maksymalną moc ładowania 22 kW.

- Pełna elastyczność dzięki zwinionemu kablowi o długości 4,0 metrów
- Wyprodukowano w Niemczech

Dane techniczne

- Długość kabla: 4,0 metry
- Kolor: czarny/szary
- Do wszystkich samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in z wtyczką typu 2 (norma europejska: IEC 62196-2).
- Strona infrastruktury przyłączeniowej: otwarty koniec kabla do instalacji w stacjach ładowania dla mobilności elektrycznej (EVSE)
- Wtyczka po stronie pojazdu: Wtyczka IEC typu 2 (męska) zgodna z normą IEC/DIN EN 62196-2; 3p+N+PE i styki sygnalizacyjne PP+CP
- Zasilanie: prąd trójfazowy 480 V AC, trójfazowy, maks. 32 A, maks. 26,6 kW

Samochody elektryczne z połączeniem typu 2 (od 03/2020)

- BMW i3
- BYD e6
- Mercedes Benz B250e
- Hyundai Ioniq
- Opel Ampera-e
- Renault ZOE
- Renault Kangoo Z.E.
- Smart ED BR453 (Coupé, Forfour, Cabrio)
- Tesla Model S
- Tesla Model X
- Volkswagen eGolf (2017)
- Volkswagen eUp

Właściwości produktu

Typ połączenia	Gniazdo typu 2
Fazy	3, 1
Prąd znamionowy	16 ... 32 A, 16A
Długość kabla	4,0m
Maks. moc ładowania	22kW

Wymiary

Waga w kg 4,1

Więcej zdjęć

