

Stacja domowa COMELIT LS8741 - g?o?nomówi?cy monitor wewn?trzny LOGOS 5? Wi-Fi z funkcj? mobiln?

Numer artyku?u 1299-LS8741



Opis produktu

Comelit LS8731 - 5" stacja wywo?awcza LOGOS z funkcj? g?o?nomówi?c? dla Simplebus 2

Comelit LS8741 ??czy w sobie wysokiej jako?ci 5-calowy kolorowy wy?wietlacz TFT, nowoczesn? funkcj? g?o?nomówi?c? i ??czno?? WLAN w eleganckiej, kompaktowej obudowie. Jako cz??? serii LOGOS, idealnie nadaje si? do integracji z **systemami Simple bus 2+** i oferuje przysz?o?ciowe funkcje chmury i smartfona - dla maksymalnej kontroli i elastyczno?ci w zarz?dzaniu dost?pem.

- **Kolorowy wy?wietlacz TFT o przek?tnej 5?:** Wysoka rozdzielczo?? i przejrzysto?? - doskona?y podgl?d podczas dzwonienia do drzwi.
- **Zestaw g?o?nomówi?cy:** Wygodna funkcja zestawu g?o?nomówi?cego bez s?uchawki.
- **Zintegrowany modu? Wi-Fi:** Pe?na kontrola aplikacji i zdalny dost?p na ca?ym ?wiecie - nawet w sieci 3G/LTE.
- **Przyciski mechaniczne:** Intuicyjna obs?uga otwierania drzwi, interkomu i innych funkcji.
- **Programowanie NFC za pomoc? aplikacji MyComelit:** ?atwa konfiguracja nawet przy wy??czonym urz?dzeniu.
- **Interfejsy wej?? i wyj?? CFP:** Wywo?anie pi?trowe, funkcja antynapadowa lub sterowanie si?ownikami mog? by? u?ywane indywidualnie.
- **?atwy monta?:** w zestawie metalowa p?yta tylna i zacisk pionowy.

Funkcja WiFi i ??czno?? z aplikacj?

Ta wersja LS8741 jest wyposa?ona w zintegrowany system WiFi. Po zainstalowaniu bezp?atnej aplikacji (dost?pnej dla systemów Apple iOS i Android), monitor mo?na pod??czy? do smartfona w zaledwie kilku krokach. Wystarczy jednorazowa rejestracja w chmurze Comelit, aby uzyska? **dost?p do wewn?trznego interkomu z dowolnego miejsca na ?wiecie** - bezpiecznie i w dowolnym momencie.

Obraz i d?wi?k s? przesy?ane w wysokiej jako?ci i praktycznie bez opó?nie?. Aplikacja Comelit u?atwia odbieranie po??cze? od drzwi, wykonywanie po??cze? i zdalne otwieranie drzwi lub bram. **Funkcja push** sprawia, ?e aplikacja zapewnia równie? aktywne powiadomienia w tle - po??czenie jest nawi?zywane za po?rednictwem sieci WLAN i sieci komórkowych (3G / LTE).

Dzi?ki stacji bramowej i aplikacji mo?esz **symulowa? swoj? obecno?? w domu**, nawet gdy jeste? poza nim. Je?li listonosz, s?iad lub nieznan?y go?? zadzwoni do drzwi, mo?esz komunikowa? si? za pomoc? smartfona lub tabletu - tak jakby? by? w domu. Dzi?ki po??czeniu technologii 2-przewodowej i WiFi, opó?nienie w odbieraniu po??cze? na urz?dzeniach mobilnych wynosi tylko oko?o 5 sekund.

Dlaczego LS8741 jest imponuj?cy

1. **Integracja WiFi i chmury:** sterowanie za pomoc? smartfona, powiadomienia z aplikacji i zdalne otwieranie.

2. **Nowoczesna obs?uga:** wy?wietlacz 5?, funkcja g?o?nomówi?ca i przyciski dotykowe.
3. **Szybkie uruchomienie:** konfiguracja NFC za po?rednictwem aplikacji MyComelit - prosta i bezpieczna.
4. **Wszechstronny:** do domów jedno- i wielorodzinnych, biur i nieruchomości komercyjnych.
5. **?atwy w instalacji i niezawodny:** Do??czone akcesoria do natychmiastowej instalacji.

Obszary zastosowa?

LS8741 jest idealny do domów jednorodzinnych, nowoczesnych mieszka? wielopokojowych, budynków biurowych lub nieruchomości komercyjnych, które wymagaj? inteligentnej komunikacji drzwiowej z funkcjami Wi-Fi i mobilnej kontroli dost?pu.

Krótkie dane techniczne

Rozmiar wy?wietlacza:	5? TFT
Rozdzielczo??:	800 × 480 Px
Wi-Fi:	2,4 GHz, po??czenie z aplikacj?
Funkcje:	Funkcja zestawu g?o?nomówi?cego, NFC, obs?uga chmury
Typ monta?u:	Monta? natynkowy z metalowym uchwytem

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

W?a?ciwo?ci produktu

Technologia po??cze?	2-przewodowy
Typ monta?u	Monta? powierzchniowy

Wymiary

Szeroko?? w mm	135
Wysoko?? w mm	170
Ca?kowita szeroko?? w mm	135
G??boko?? w mm	23
Waga w kg	1