

Wideodomofon ze stali nierdzewnej do montażu podtynkowego - GIRA System 106 - 2-krotny - RAL do wyboru | bez | Kompletny zestaw wideo Gira System 106 | Kolor do wyboru | 2-krotny

Numer artykułu 527-R-UP-2-KSVGI106



Opis produktu

Wideodomofon ze stali szlachetnej do montażu podtynkowego - GIRA System 106 - 2-krotny - RAL do wyboru

Ta pokrywa służy do montażu podtynkowego systemu GIRA 106. Bezproblemowo zintegrowany system Gira 106 w wykonaniu podtynkowym. W zestawie znajdują się 2 moduły systemowe GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezpośrednio. W zestawie znajduje się pasujący unifon GIRA i moduł sterujący do uzupełnienia tego systemu wideodomofonowego.

- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo naabrany kolor RAL.
- Niewidoczne mocowanie za pomocą 2rub z tyłu.
- Zalecane wymiary wycięcia: wys. 255 mm x szer. 145 mm x gł. 50 mm.
- Zalecana wysokość montażu kamery 150 cm.
- W komplecie unifon i sterownik GIRA, zainstalowany moduł bramofonu System 106 i moduł kamery.

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zainstalowany bez okablowania

- Wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło jest ukryta za wymienną szybą z czarnego szkła. Dzięki kątowi wykrywania wynoszącemu 100° uytłownik jest zawsze świadomy tego, co dzieje się przed jego drzwiami wejściowymi.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głośnawy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewnia dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe połącznienie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głośnawego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w obudowie

- Wideounifon z kolorowym wyświetlaczem TFT 17,78 cm (7") i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub ściennego z podtynkową puszką instalacyjną lub puszką ścienną. Z opcjonalną podstawką (patrz akcesoria) nadaje się również do umieszczenia na meblach. W zestawie znajduje się karta pamięci SD o pojemności 32 GB do wewnęętrznego przechowywania obrazów. Szklany front o pełnej powierzchni z funkcją dotykową i dotykowym sprężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilą maksymalnie 2 bramofony z kolorową kamerą i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynny reset elektroniczny wykrywa czy zwarcie i przeciwnie napięć roboczych i potencjalnego uszkodzenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki stanu LED informujące o działaniu, przeciwnie, programowaniu systemu i programowaniu mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Pocztę jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Pocztę, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda łelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Szerokość w mm	300
Wysokość w mm	190
Głębokość w mm	20,0
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??



