

Modu? czytnika linii papilarnych DoorBird 50

Numer artyku?u 1298-FAM50



Opis produktu

Modu? czytnika linii papilarnych DoorBird 50 dla DoorBird D11x i D21x

DoorBird wspó?pracuje tylko z najlepszymi: Nasz czytnik linii papilarnych jest wyposa?ony w technologii? Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - wiad?cej na ?wiecie firmy biometrycznej z siedzib? w Szwecji. Technologia Fingerprints znajduje si? w kilkuset milionach urz?dze? i aplikacji i jest u?ywana miliardy razy ka?dego dnia. Umo?liwia ona bezpieczn? i wygodn? identyfikacj? i uwierzytelnianie za pomoc? odcisków palców.

W naszych stacjach bramowych DoorBird IP i urz?dzeniach kontroli dost?pu IP ??czymy wyj?tkow? wydajno?? biometryczn? i bezpiecze?stwo, wysokiej jako?ci komponenty i pojemno?ciowy czujnik dotykowy.

Rejestracja nowego odcisku palca odbywa si? wygodnie w po??czeniu z aplikacj? DoorBird lub naszym internetowym narz?dziem administracyjnym pod adresem <https://webadmin.doorbird.com>. W przypadku konieczno?ci anulowania dost?pu, odcisk palca mo?na równie? usun?? zdalnie w czasie rzeczywistym.

Autoryzacj? dost?pu mo?na ograniczy? do okre?lonych dni i godzin. Pozwala to okre?li?, kto i kiedy mo?e wej?? do domu lub budynku. Dla ka?dego odcisku palca mo?na równie? indywidualnie zdefiniowa? dzia?anie, które ma zosta? wykonane, np. wyzwolenie przeka?nika 1 lub 2, sterowanie kontrolerem drzwi IP I/O, wywo?anie adresu URL HTTP(s), uzbrojenie lub rozbrojenie systemu alarmowego, otwarcie inteligentnego zamka lub wyzwolenie zdarzenia w systemie automatyki budynku.

Czytnik linii papilarnych nie traci swojej funkcjonalno?ci nawet w trudnych warunkach pogodowych; zosta? specjalnie zaprojektowany do takich warunków. Pod wzgl?dem bezpiecze?stwa, wygody i szybko?ci, pojemno?ciowy czujnik dotykowy z pe?nym obrazem skutecznie przewy?sza modele liniowe, a tak?e umo?liwia ni?sz? wysoko?? instalacji.

Ochrona danych i bezpiecze?stwo: Czytnik nie przechowuje obrazów odcisków palców. Przechowuje tylko jeden szablon na odcisk palca w postaci matematycznie obliczonej warto?ci skrótu. Cechy biometryczne nie s? przesy?ane ani do stacji bramowej DoorBird, ani do aplikacji lub chmury. Nasz system spe?nia zatem najwy?sze standardy ochrony i bezpiecze?stwa danych.

Ponadto czytnik linii papilarnych posiada mechanizm, który zapobiega próbom manipulacji i tymczasowo blokuje system po 5 nieautoryzowanych próbach dost?pu. Aby jeszcze bardziej zwi?kszy? bezpiecze?stwo, sam czytnik linii papilarnych nie ma wbudowanych przeka?ników. Zamiast tego mo?na u?y? kontrolera DoorBird IP I/O Door Controller A1081, który jest pod??czony do stacji DoorBird IP Video Door Station, aby bezpiecznie uruchomi? od??czony przeka?nik.

ZALETY

- Czujnik dotykowy
- Możliwość konfiguracji za pomocą aplikacji lub internetowego narzędzia administracyjnego
- Dioda LED stanu (RGB)
- W pełni zintegrowany z wideodomofonami DoorBird IP
- 1000 razy bezpieczniejszy niż 4-cyfrowy kod PIN na klawiaturze
- System ochrony przed manipulacją
- Historia zdarzeń ze znacznikiem czasu
- Klucze nie są już potrzebne - nie można ich zgubić, zapomnieć, zgubić ani ukraść
- Brak możliwości nieautoryzowanego użycia kodów PIN lub breloków RFID, jeden odcisk palca jest unikalny dla każdej osoby
- Spersonalizowane harmonogramy i działania
- Powierzchnia czujnika jest odporna na powszechnie stosowane w gospodarstwie domowym płyny: woda, napoje gazowane, sok pomarańczowy, kawa, olej, benzyna, mydło, pot
- Obsługiwana liczba odcisków palców (przechowywanie szablonów): 50

DANE TECHNICZNE

Konfigurowalny przez aplikację

- Dostosowane zdarzenia (np. przebieganie przekazywanych, wywoływanie adresów URL HTTP)
- Dostosowane harmonogramy
- 50 przechowywanych odcisków palców
- Historia zdarzeń

Dioda LED stanu (RGB)

- Tryb pracy:
 - Zielony + sygnał potwierdzenia: pomyślne uwierzytelnienie
 - Czerwony + sygnał błędu: odcisk palca nie został rozpoznany (np. nieznany odcisk palca lub mokry czujnik - należy osuszyć szmatką)
 - Różowy: ochrona przed manipulacją (zbyt wiele nieudanych prób, czujnik zablokowany przez co najmniej 30 sekund)
- Tryb konfiguracji:
 - niebieski: gotowy do pobrania odcisku palca
 - Zielony + brak dźwięku: krok rejestracji zakończony powodzeniem
 - Zielona + dźwięk potwierdzenia: szablon odcisku palca został pomyślnie skonfigurowany
 - Dioda LED gaśnie: przekroczenie limitu czasu podczas konfiguracji
- Tryb startowy:
 - Różowy: Test sprzutu zakończony powodzeniem
 - Czerwony: Test sprzutu nie powiódł się

Warunki pracy -25 do +55°C / -13 do 131°F Wilgotność względna 10 do 85% (bez kondensacji)

Zakres dostawy 1x moduł czytnika linii papilarnych 50 2x uszczelka do montażu na panelu przednim (2 i 3 mm)

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji wywoławczej

Systemy interkomowe muszą być podłączone przez elektryka. Skontaktuj się z zaufanym elektrykiem w celu zaplanowania, dopasowania i instalacji.

Wymiary

Szerokość w mm	50,3
Wysokość w mm	49,3
Głębokość w mm	24,5
Waga w kg	0,35

Wi?cej zdj??

