

Gira System 106 Modu? przycisków przywo?awczych 4-krotny z przyciskami uruchamiania 5539000

Numer artyku?u S106-5539000



Opis produktu

Modu? przycisków przywo?awczych Gira System 106 4-kana?owy z przyciskami uruchamiaj?cymi - 1-4 przyciski

UWAGA bez przycisków i os?ony przycisku wywo?ania!

Gira System 106 to system instalacyjny z prawdziwego metalu o purystycznym, eleganckim wzornictwie bez ramki, oparty na podstawowym wymiarze 106,5 × 106,5 mm. Dzi?ki modu?owemu bramofonowi Gira System 106 go?cinno?? zaczyna si? od drzwi wej?ciowych. Od przycisku wywo?ania, przez modu? g?osowy i modu? kamery, a? po modu? informacyjny i modu? atrapy - wszystkie funkcje s? prezentowane w harmonijnej ca?o?ci. W ciemno?ci pod?wietlane przyciski wywo?ania z polem opisowym zapewniaj? dobr? czytelno?? i atrakcyjny wygl?d.

System 106 mo?e by? stosowany w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych, a tak?e w budynkach biurowych, obiektach przemys?owych i hotelach. Modu?owa konstrukcja umo?liwia dostosowanie systemu pod wzgl?dem rozmiaru, wygl?du i funkcjonalno?ci do indywidualnych wymaga?. Rozbudow? i zmiany mo?na ?atwo wprowadzi? w dowolnym momencie poprzez wymian? modu?ów. System umo?liwia nawet zmian? samego frontu. Oznacza to, ?e wygl?d systemu mo?na p?niej zmieni?, na przyk?ad z bia?ego na wyko?czenie ze stali nierdzewnej, bez konieczno?ci wymiany modu?ów elektronicznych.

Prosta instalacja i monta? krok po kroku

System mo?e by? instalowany w ró?nych etapach równolegle z post?pem budowy. Na przyk?ad mo?liwe jest zainstalowanie najpierw tylko dolnej cz??ci obudowy natynkowej podczas budowy pow?oki, a nast?pnie dodanie kabli i modu?ów, gdy s? one potrzebne.

Dane techniczne

Zasilanie

System: przez kabel ta?mowy, 10-pinowy

Pobór mocy

Maksymalny: 160 mW

Tryb gotowo?ci: 14 mW

Z??cza

System: 2 x listwa po??czeniowa

Temperatura otoczenia: -25 °C do +70 °C

Stopie? ochrony: IP54

Wymiary

Szeroko?? w mm 106,5

Wysoko?? w mm 106,5

Waga w kg 0,5

Wi?cej zdj??



