

Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru - GIRA System 106 - System domofonowy - kompletny zestaw AUDIO | RAL do wyboru | Wariant do monta?u podtynkowego lub natynkowego 150 mm

Numer artyku?u 515B-R-KSAG106-UP150-RAL



Opis produktu

Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru - GIRA System 106 - System domofonowy - kompletny zestaw AUDIO

Wysokiej jako?ci skrzynka na listy firmy Briefkasten Manufaktur w bardzo du?ym formacie. Bezproblemowo zintegrowany Gira System 106 w wersji podtynkowej. W zestawie znajduj? si? 3 modu?y systemowe GIRA, dzi?ki czemu skrzynka na listy mo?e by? u?ywana bezpo?rednio. Dzi?ki prostemu systemowi monta?u modu?y systemowe mo?na p?o?niej wymienia? w zale?no?ci od potrzeb. W zestawie znajduje si? pasuj?ca stacja domowa GIRA i jednostka steruj?ca do uzupe?nienia tej skrzynki na listy.

Jest to prawdziwa atrakcja w?ród skrzynek na listy. Designerska skrzynka na listy GIRA System 106 charakteryzuje si? wyra?nymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej z panelem przednim wykonanym z 2 mm stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na kolor RAL.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania list?w o wymiarach 320 mm x 300 mm, otwierane od g?ry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina na korespondencj? z przodu, wymiary: szer. 32 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece??. Uwaga brak zabezpieczenia przed wyj?ciem!
- **Teraz z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, kt?re umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapy.**
- Wymiary skrzynki do monta?u podtynkowego lub natynkowego: wys. 710 mm x szer. 410 x g??. 100 | 150 mm. UWAGA: Panel przedni wystaje o 2 cm dooko?a, nawet w przypadku skrzynek natynkowych.
- Puszka tynkowa wykonana ze stali ocynkowanej. Puszka natynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, szlifowana ze wszystkich stron bez widocznego po??czenia ?rubowego.
- Puszka gipsowa z otworami na kable ze wszystkich stron.
- Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na kolor RAL. Nazwa u?ytkownika mo?e by? naniesiona laserowo na tabliczk? znamionow?.
- Opcjonalnie z laserowo naniesionym numerem domu.
- W komplecie unifon i sterownik GIRA, zainstalowany modu? bramofonu System 106 oraz modu? informacyjny lub atrapa modu?u.

GIRA not found or type unknown

Zainstalowany modu? informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do numer?w dom?w, kt?re powinny by? dobrze widoczne.

Modu? bramofonu Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy modu? g?osowy ze zintegrowanym przyciskiem wywo?ania do komunikacji wewn?trznej i zewn?trznej.
- Wysokiej jako?ci mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne g?o?nik zapewniaj? dobr? komunikacj?.
- Zasilanie przez magistral? 2-przewodow?. Dodatkowe po??czenie dla ZV (np. konieczne z 3. modu?em kamery).
- Wszystkie pozosta?e modu?y Systemu 106 (z wyj?tkiem modu?u g?osowego) s? zasilane przez modu? stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira 1250XX, w obudowie

- Kompletnie zmontowana natynkowa stacja domowa do szybkiej i czystej instalacji.
- R?norodno?? wzornictwa dzi?ki integracji z gam? prze??czników, co zapewnia jednolity wygl?d domofonu i instalacji elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramk? maskuj?c?, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzi?ki zaciskom ?rubowym na p?ycie monta?owej. Kontakt ze stacj? domow? jest nawi?zywany po pod??czeniu stacji domowej do p?yty monta?owej.
- ?atwy demonta? stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocuj?ce do monta?u.
- Transmisja sygna?u i zasilanie stacji domowej za po?rednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarciem.
- Mo?liwo?? równoleg?ego pod??czenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistral? 2-przewodow?).
- Jednoosobowe uruchomienie dzi?ki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozró?nianie dzwonka mi?dzy wywo?aniem od drzwi, wywo?aniem wewn?trznym i wywo?aniem z pi?tra.
- Wybór pi?ciu ró?nych melodii dzwonka, które mo?na indywidualnie przypisa? do poszczególnych przycisków wywo?ania.
- Funkcja g?o?nomówi?ca (interkom sterowany g?osem z eliminacj? echa i szumów t?a).
- Funkcja wymuszania g?o?nego ha?asu otoczenia podczas komunikacji g?osowej.
- Blokada pods?uchu.
- Przyciski obs?ugi ze zintegrowanymi diodami LED do wy?wietlania stanu.

Sterownik audio REG Gira 128700, w zestawie

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotn? polaryzacj? i zwarciem dwuprzewodowej magistrali.
- Samoczynnie resetuj?ce si? elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeci??enia napi?? roboczych i po??czenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wska?niki LED stanu pracy, przeci??enia, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyj?cie AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Sta?e wyj?cie AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyj?cie przek?nikowe do prze??czania elektrozaczepu z w?asnym zasilaniem.
- Czas prze??czania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor??w), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PROJEKTANT
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Liczba przycisk??w dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Prz??d
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litr??w
Typ monta?u	Monta? podtynkowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	710,0 750,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	410,0 450,0
Pojemno?? w litrach	21,0 31,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	320,0
G??boko?? w mm	100,0 150,0
Waga w kg	32
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??



